

钢板腻子止水带 止水带 GB型

产品名称	钢板腻子止水带 止水带 GB型
公司名称	衡水兴强胶业有限公司
价格	20.00/米
规格参数	类型:止水带 型号:GB型 产品等级:一级
公司地址	衡水市问津街西侧1幢30号
联系电话	86-03182899399 15930399399

产品详情

类型	止水带	型号	GB型
产品等级	一级	形状	卷
材质	钢板		

gb型钢板腻子止水带为综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。橡胶腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，产品本身无毒，环境良好。为了承受一定的弯曲和压力。中间夹有0.4或0.6mm的钢板。该产品对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。gb型钢板腻子止水带包括各种规格型号的产品，并可根据用户要求，生产各种非标型号的产品，满足工程上的实际需要。1、主要应用范围：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。2、橡胶腻子材料性能指标

项目	指标
密度 (g/cm ³)	1.45 ± 0.1
拉伸强度 (mpa)	0.06
扯断伸长率 (%)	1000
高温流淌性 (80 × 5h)	无流淌
低温试验 (-20 × 2h)	无脆裂

3、产品常用规格

规格代号	尺寸 (宽 × 厚) mm	备注
gb-1	100 × 6	钢板厚度0.4-0.6产品规格及钢板厚度可按工程需要调整
gb-2	150 × 6	
gb-3	200 × 6	
gb-4	250 × 6	
gb-5	300 × 6	

gb-6	350 × 6
gb-7	400 × 8
gb-8	500 × 10

将钢板膨胀腻子连接处搭接100 mm，用手压紧排除空气靠其自身的中间位置，用铁丝固定在钢筋上粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。

钢板膨胀腻子止水带安放在墙体第一次浇注前，将膨胀腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板膨胀腻子宽度的1/2处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。

施工与安装注意事项 采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，止水带固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。

保存与运输注意事项1、钢板腻子止水带不得露天长期存放。2、不得与油漆等污染性强的化学物接触。3、在运输过程中，防止机械、钢筋等损坏止水带。4、雨天不宜施工，施工温度宜在15-35 之间。