

WCDMA无线智能可视电话 无线固话 3G无线电话机

产品名称	WCDMA无线智能可视电话 无线固话 3G无线电话机
公司名称	深圳市蓝硕通讯设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蓝硕 型号:LS980 录音功能:无
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳宝安区沙井镇沙井街道沙头工业区裕民路12号
联系电话	86 0755 27266430 13715050865

产品详情

一.产品简介.

LS980 3G WCDMA无线可视电话机是一种采用WCDMA技术制式的无线固定语音和数据接入设备，能在WCDMA+GSM蜂窝网覆盖的范围内，利用WCDMA网络快速地提供固定无线电话通信业务和数据业务。适用于固定电话不易布线地区，可直接代替固定电话和代替互联网数据业务，每时每刻遨游互联网。该机采用了高性能进口WCDMA模块：具有连续工作10万小时无故障、语音极为清晰的高通技术芯片模块作为收发信模块，接收信号灵敏，通话清晰，整机采用严格的加工工艺，长时间工作性能稳定。通过USB支持高速数据业务下行7.2Mbps，上行5.76Mbps，USB 2.0接口。产品设计具有标准性和开放性。为WCDMA网络运营商发掘新的业务应用领域。通过PC可以收发短信和同步电话簿功能。

二.产品特点.

主要功能特点为：

U工作方式：HSDPA/UMTS 850/1900/2100MHz

UEDEG/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz

U峰值功率：2W

U功耗：静态 80mA/1350mA，发射 600mA

u支持高质量的语音业务（fr、efr、hr的语音编码）；

u支持紧急呼叫业务；

u支持来电显示、呼叫转移、呼叫等待、呼叫保持、三方通话等补充业务；

u短消息功能:固定电话存储器和sim卡

u电话簿:无线固定电话存储器和sim卡；

u支持dtmf二次拨号；

u用户个性化音量设置；

u支持和弦来电铃声选择；

ulcd显示屏:128 × 64点阵

u提供lcd显示屏背光功能；

utnc天线接口：室内天线；

u一体化天线（可选）；

u接收灵敏度:优于 -103dbm;

u提供电池，在电池电量不足并有交流电源时，可自动给电池充电。

u提供多种安全解决方案，如锁网、锁卡、机卡互锁等（可选）。

u电源接口：单芯连接器

u外型尺寸（l × w × h）:225 mm × 215 mm × 72 mm

usim卡接口：标准6 pin sim卡接口

u电源规格:开关电源 ac：100v~240v dc：5.00v，0.8a

u对外接口:usb，用于数据配置

u放置方式:平放或壁挂

u充电电池:类型 锂电池

容量：3.6v 720mah（1000 mah可选）。

u典型通话时间：（依据网络环境而定）

2.5小时（电池容量720 mah）

4小时（电池容量1000 mah

u典型待机时间：（依据网络环境而定）

72小时（电池容量720 mah）

90小时（电池容量1000 mah）

u工作环境相对湿度:5%~ 95%

u工作温度：-10 ~ +45

u存储温度：-20 ~ +60

三.产品功能

具有如下功能：

l短消息

l语音业务

l电话簿

l和弦铃声

l补充业务

四.短消息

l支持短消息收发功能。

五.语音业务

提供基本的语音业务(fr、efr、hr的语音编码)。

六.电话簿

电话簿记录可以选择存储在无线固定台存储器还是sim卡中。您可以将单条电话簿记录从无线固定台存储器复制到sim卡存储器，或从sim存储器复制到无线固定台存储器。

七.和弦铃声

内置5和弦铃声，可供选择。

八.补充业务

支持多种补充业务，比如：呼叫等待、呼叫转接、三方通话、来电显示、呼叫限制等。需要网络支持并且开通相应功能。

九.硬件规格.

项目	ls980 wcdma描述	
技术标准	3gwcma	
工作频段	ls980	(900m) 上行：880mhz ~ 915 mhz ; 下行：925mhz ~ 960mhz (1800m) 上行：1710mhz ~ 1785mhz ; 下行：1805mhz ~ 1880mhz
对外接口	usb，用于数据配置。 tnc天线接口：可安装室内天线。 一体化天线（可选）。 电源接口：单芯连接器 sim卡接口：标准6 pin sim卡接口	
最大发射功率	850/900mhz：33 + 2dbm 1800/1900mhz：30 + 2dbm	
接收灵敏度	优于 -103dbm	
电源规格	开关电源： ac：100v~240v dc：5.00v，0.8a	
充电电池	类型：锂电池 容量：3.6v 1000mah（1200mah可选） 典型通话时间：（依据网络环境而定） 3小时（电池容量1000mah） 5小时（电池容量1200mah） 典型待机时间：（依据网络环境而定） 90小时（电池容量1000mah） 110小时（电池容量1200mah）	
外型尺寸（l×w×h）	430mm × 375 mm × 420 mm	
重量（含电池）	低于1000g（含电池）	

lcd显示屏	128 × 64点阵
温度	工作温度：-10 ~ +45 存储温度：-20 ~ +60
工作环境相对湿度	5%~ 95%
放置方式	平放或壁挂

==

本产品的品牌是蓝硕，型号是LS980，录音功能是无，来电显示是有，可视功能是有，号码储存功能是有