

PP T300 上海石化

产品名称	PP T300 上海石化
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):上海石化 牌号:T300 用途级别:注塑级
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

产品详情

厂家(产地) 上海石化 牌号 T300
用途级别 注塑级

ppt300中石化上海石油化工股份有限公司物性数据

原料描述部分	规格级别：	拉丝级	外观颜色：
	用途概述：	适用范围：扁平丝及小型注塑	
	备注说明：	聚合物类型：均聚性能：具有强度好、耐磨损和良好的	

原料技术数据	性能项目		试验条件[状态]		测试方法
	测试数据				
	优等	一等	合格		

数据单位					
基本性能	熔体流动速率	---	3.0 ± 1.0	gb 3682	
	3.0 ± 0.6	3.0 ± 0.7			
	g/10min				
物理性能	清洁度	---	6-10	gb 12670	11-18
		0-5			
	个/千克				
	等规指数	---	96.0	ma 15763	
		96.0	96.0		96.0
	% (m/m)				
	灰份	---		ma 15681	

	0.01		0.03		0.04
% (m/m)					
鱼眼		0.8mm		ma 17108	
	0-3		4-8		9-15
个/1520cm2		0.4mm		ma 17108	
鱼眼			16-35		36-55
个/1520cm2	0-15				
黄色指数		---		ma 19037	
	4		4		4

氯含量		---		ma 15794	
	0.005		--		--
% (m/m)					
机械性能 悬臂梁冲击强度			23		ma 17027
	29.4			25.5	19.6
j/m					
拉伸屈服强度		---		astm d-638	
	32.8		31.0		30.0
mpa					
弯曲模量		---		ma 17074	
	1.35		1.30		1.20
gpa					
热性能 维卡软化点			---		ma 17018
	150	150		150	