

# 防撞防货物倒塌集装箱填充缝隙缓冲充气袋500MM\*1000MM

产品名称	防撞防货物倒塌集装箱填充缝隙缓冲充气袋500MM*1000MM
公司名称	佛山市佛霖包装有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:集装箱充气袋 型号:500*1000
公司地址	广东 南海区 狮山镇塘头村“蛇岗”狮山工业园仓库1之3
联系电话	18925948519

## 产品详情

集装箱填充气袋被广泛地应用在集装箱、海运、拖车、火车等各种运输方式中，它的作用是填充货物之间的空隙能够起到缓冲、避免相互碰撞、防倒塌等作用，吸取震动从而保护产品不因碰撞受到损坏。特别适用于托盘化、整板、成批运输物流系统托盘化和集装箱化的货物倒塌等问题。对于削减物流成本、提高装卸速度，装载效率等，有非常大的效应。更是国际货物运输中原木材或发泡胶的新型环保替代产品。

充气袋是由坚韧的外袋和气密性很高的内袋并配气阀嘴加工而成，气袋使用方便、快捷可以重复使用。充气袋不仅成本低廉，抗压及抗震能远远优于其它填充物。充气袋使用简单，大大节约装箱时间，有效降低运输成本，提高公司形象，已经被越来越多的用户采用。

充气袋型号：

型号	规格(w × l)mm	充填宽度 (mm)	使用高度(mm)
最小规格	500 × 1000	200	900
	600 × 1200	300	1100
	800 × 1200	350	1100

	800 × 1600	350	1500
	900 × 1800	400	1700
常用规格	1000 × 1800	450	1700
大规格中通用	1000 × 2000	450	1900
	1000 × 2200	450	2100
	1200 × 2000	500	1900
最大规格	1200 × 2400	500	2300

正常使用压力(working pressure):0.2bar/20kpa/2.9p.s.i

挑选充气袋参考指数：

缝隙宽度 ( mm )	适用充气袋宽度 ( mm )
200	500
300	800
400	1000
500	1200

使用规范：运用正确的填充方式可以有效提高货物运输中的安全，想让货物在抵达目的地时依然完好无损除了选择好的充气袋，同样先要了解如何合理填充。以下我们为您提供了几十个正确的填充案例，供您参考!

装柜正确使用图，充气图。

优质充气袋与普通质量在细节上的对比：

盖用的全新料更透明的不同，

有防漏气装置：无防漏气装置：

本产品的加工定制是是，类型是集装箱充气袋，型号是500\*1000，尺寸是500\*1000（mm），缝隙宽度是200（mm），破坏使用压力是5200（bar），品牌是ATMT