印刷表面整饰综合生产线

产品名称	印刷表面整饰综合生产线
公司名称	北京恒美印联印刷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JLM-104(M)
公司地址	北京市丰台区东铁匠营横七条13号
联系电话	15010605352 13901100397

产品详情

型号　　JLM-104(M)

该印刷表面整饰综合生产线主要有冷烫功能、压印全息功能、uv上光功能、单色uv印刷功能。

其中冷烫功能的主要特点是：

1、生产时承印物由该生产线的胶印单元印刷胶黏剂后，能在单张承印物上顺利地实现精细线条、小文字、半色调图案等金属装饰效果。

2、实现精细、别致的金属效果时，该工艺改变了以往制作烫金版，或者柔印冷烫版高成本，繁琐的过程，只要是印刷包装企业，绝大部分都能方便地进行低成本的制版。

3、在实现冷烫时相邻两张承印物在间距上十分紧凑，这样极大地提高了金属箔利用率。

4、该生产线可随意地将其用于印刷前对原材料的加工，产生特殊的印刷效果，或者印后印刷品表面金属装饰效果的实现，工艺灵活性很强，能与印刷包装企业的现有资源进行有效配合。

主要技术参数(specifications)

参数项目item	jlm-104	jlm-104m	参数项目item	jlm-104	
最大工作幅面(mm) max.working breadth	740×1040	740×1040	膜料最大直径(mm) max. diameter of film	800	
最小工作幅面(mm) min.working breadth	393×546	393×546	膜料最大宽度(mm) max.width of film	1040	

最大印刷面积(mm) max. printing area	730×1030	730×1030	最高速度(sheet/h) max. speed	7000	
纸张重量(g/㎡) sheet weight	90-350	90-350	外形尺寸 (l×b×h)(m) outer dimensions	10.3 x 4.76 x 4.2	
树脂版尺寸(mm) dimensions for resin plate	1.16×1050×800	1.16×1050×800	总重量(t) total weight	≈17	
ps版尺寸(mm) dimensions for ps plate	0．3×1055×800	0．3×1055×800	总功率(kw) total power	≈90	
附注=postscript	当纸张为90-150(g/㎡)时，其宽度应小于650mm。 when adapting thin sheet 90-150(g/㎡), the width of sheet should be smaller than 650mm .				