

BR510强缩油 不锈钢强缩油 不拉模强缩油 大比例强缩油

产品名称	BR510强缩油 不锈钢强缩油 不拉模强缩油 大比例强缩油
公司名称	广州市彬日润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:彬日 型号:BR506
公司地址	广州市番禺区 石基镇小龙黄山工业区
联系电话	18218637008

产品详情

br510强缩成型油本产品以精制矿物油为基础，复配入极压、油性及防锈等多种特殊添加剂调配而成，具有良好的润滑性、极压抗磨性、防锈性及高温抗氧化安全性等。能有效地保护模具，满足标准件及非标准件的多工位成型加工工艺。用途用于钛合金、不锈钢专用成型加工，也可以用于搓丝，攻牙等加工。

。 技术参数

测试项目	技术参数	测试方法
外观	金黄色油液	目测
运动黏度（40℃）mm ² /s	68 ± 10%	gb/t265
机械杂质	无	gb/t511 – 88
最大无卡咬负荷pb值（n）	780	gb/t3142
烧结负荷pd值（n）	6800	gb/t3142

性能特征 | 值良好的润滑性、极压抗磨性 | 优秀的防锈性及高温抗氧化安定性 | 有效保护冲棒（冲针）及模具，延长使用寿命，降低综合成本。 | 高耐温性能好，不易产生油泥，对抵挡磷化处理的线材也有很好的清净沉降性。 | 低气味、低烟雾，保护操作环境。

pb值：显示油品润滑性能，pd值显示油品高温高压下的极压性能，普通润滑剂pb值280，pd值1200。pb、pd值越高显示油品润滑性能越好。

包装规格

20升塑料桶/200升铁桶

本产品的品牌是彬日，型号是BR506