HFM-MA不锈钢冷轧轧制油

产品名称	HFM-MA不锈钢冷轧轧制油
公司名称	深圳市天骄镀膜材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海惠丰 型号:HFM-MA不锈钢冷轧轧制油 粘度指数:90
公司地址	深圳市宝安区松岗塘下涌浩田工业区三栋三楼
联系电话	0755-23220469 13828783182

产品详情

产品名称： hfm-不锈钢冷轧轧制油
产品型号： hfm
产品简介： 惠丰hfm不锈钢冷轧轧制油，良好的防腐、防锈、冷却、性和抗泡沫性。惠丰金属加工油：优质金属加工油-替代进口金属加工油-做中国最好的金属加工油

惠丰润滑油生产的金属加工油采用优质的基础油和进口添而成，是一种理想的润滑材料。

性能

优异的极压润滑性能，有效降低轧制力，减少轧辊磨损。良好的冷却性能；可及时携带轧制过程产生的热量；良好的清洗性、铁粉分散性和退火清净性能，保持板面清洁光亮；优异的氧化安定性，油品使用寿命长；良好的防腐、防锈、空气释放性和抗泡沫性能

用途

适用于各类高速冷轧机组或可逆式机组不锈钢和硅钢的轧制润滑或冷轧润滑

适用于各类冷轧带钢普炭板、搪瓷板等的轧制润滑

典型数据

项目/等级	ma	mb	mc	试验方法
运动粘度(40℃),mm2/s	15~35	35~45	70~80	gb/t265

粘度指数	90	90	90	gb/t1995
闪点（开口）,°C	185	185	190	gb/t3536
倾点,°C	-10	-13	-15	gb/t3535
四球机试验 磨斑直径(392n, 60min),mm 烧结负荷，pd，n	0.6 3089	0.5 3922	0.45 3922	gb/t3142

注：以上数据为代表性式样的测定结果，产品性能以实测为准。

包装 200l/桶

本产品的品牌是上海惠丰，型号是HFM-
MA不锈钢冷轧轧制油，粘度指数是90，运动粘度系数是15-35，闪点是185