

油漆、油墨、涂料防结皮剂

产品名称	油漆、油墨、涂料防结皮剂
公司名称	深圳市吉田化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:甲乙酮肟 产品规格:工业 用途、使用范围:用于各种油基漆、醇酸漆、环氧酯漆等储运过程中的防结皮处理,也可用作硅固化剂等
公司地址	深圳市龙岗区平湖镇华南城五金化工去M18栋101号
联系电话	0755-33625229 15986601598

产品详情

防结皮剂丁酮肟

分子式: $\text{CH}_3\text{C}(=\text{NOH})\text{CH}_2\text{CH}_3$ 化学名称: 甲乙酮肟、丁酮肟

丁酮肟的质量指标

项目	优级品	合格品
外观	无色清澈透明液体	无色清澈透明液体
丁酮肟含量(气相色谱 fid), %	99.8	99.0
色泽(hazen)	2	10
水分, %	0.05	0.5
相对密度(25 °c)	0.920 ± 0.002	0.920 ± 0.002
酸值(以氢氧化钾计) mg/g,	0.05	0.2

用

途: 氧化干燥涂料的防结皮剂, 氧化干燥粘合剂的粘度稳定剂, 异氰酸酯的封闭剂, 有机硅交联剂。用

量: 作为防结皮剂时, 用量为涂料总量的0.1-0.5%, 根据涂料配方及试验效果而定。包

装: 按客户要求。

本产品的型号是甲乙酮肟，产品规格是工业，用途、使用范围是用于各种油基漆、醇酸漆、环氧酯漆等储运过程中的防结皮处理，也可用作硅固化剂等，品牌是吉维，包装规格是190KG/桶，CAS是96-29-7