

橡胶接头优质产品

产品名称	橡胶接头优质产品
公司名称	郑州百通管业设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是
公司地址	郑州市金水区福元路157号10号楼6层604号
联系电话	13526505333 15838100800

产品详情

kxt型可曲挠单球体橡胶接头											
可曲挠橡胶接头又称作减振器、管道减震器、避震喉、软接头等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头，它的性能特点有：1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。4、我公司自主研发的内无缝高压橡胶接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。使用范围：由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。使用说明：1、高层给水使用本产品，必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。											
技术条件(两种类别)											
项目	型号			kxt-1			kxt-2			kxt-3	
工作压力mpa(kgf/cm ²)				1 (10)			1.6 (16)			2.5 (25)	
爆破压力mpa(kgf/cm ²)				2 (20)			3 (30)			4.5 (45)	
真空度kpa(mm/hg)				53.3 (400)			86.7 (650)			100 (750)	
适用温度	-15 ~ 115 特殊可达-30 ~ 160										
适用介质	空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。										
公称通径			长度	螺栓数	螺栓直径	螺栓孔中心(圆直径mm)	轴向位移mm		横向位移	偏转角度a	
mm	英寸	伸长	压缩		mm				mm	1+a2	
32	1.25	95	4	18	100	6	9	9	15		
40	1.5	95	4	18	110	6	10	9	15		
50	2	105	4	18	125	7	10	10	15		
65	2.5	115	4	18	145	7	13	11	15		
80	3	135	4	18	160	8	15	12	15		
100	4	150	8	18	180	10	19	13	15		
125	5	165	8	18	210	12	19	13	15		
150	6	180	8	23	240	12	20	14	15		

200	8	210	8	23	295	16	25	22	15
250	10	230	12	23	350	16	25	22	15
300	12	245	12	23	400	16	25	22	15
350	14	255	16	23	460	16	25	22	15
400	16	255	16	25	515	16	25	22	15
450	18	255	20	25	565	16	25	22	15
500	20	255	20	25	620	6	25	22	15
600	24	260	20	30	725	6	25	22	15
700	28	260	24	30	840	16	25	22	15
800	32	260	24	34	950	16	25	22	15
900	36	260	28	34	1050	6	25	22	15
1000	40	260	28	34	1160	18	26	24	15
1200	48	260	32	41	1380	18	26	24	15
1400	56	350	36	34	1560	20	28	26	15
1600	64	350	40	34	1760	25	35	30	10
1800	72	350	44	41	1970	25	35	30	10
2000	80	420	48	48	2180	25	35	30	10
2200	88	580	52	48	2390	25	35	30	10
2400	96	610	56	48	2600	25	35	30	10
2600	104	650	60	54	2810	25	35	30	10
2800	112	680	64	54	3020	25	35	30	10
3000	120	680	68	54	3220	25	35	30	10

注：1、特殊要求可来函来图定制，法兰按《全国通用给排水标准图集》，其它按hg/t 2289-92。2、dn350-600(2)型工作压力为1.6mpa，dn32-400(3)型工作压力为2.5mpa。3、dn700-dn200工作压力为1.0mpa，dn1400工作压力为0.6mpa,dn1600-dn1800工作压力为0.4mpa，法兰按0.6mpa选取。dn2000工作压力为0.25mpa,法兰按0.6mpa压力选取。4、高层给水使用dn200以上产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。

本产品的加工定制是是