『台湾泰仪』风温表/风速表/风量表,含电脑软件 AVM07

产品名称	『台湾泰仪』风温表/风速表/风量表,含电脑软件 AVM07
公司名称	苏州众业电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:台湾泰仪(PROVA) 型号:AVM-07
公司地址	苏州市西环路8号友联社区综合楼5楼
联系电话	0512-65090040 13814832059

产品详情

· 灵敏精确 · 操作容易 · 可测风量 (cmm, cfm) · 可测风速 (m/s, ft/min, knots, km/hr, mph) · 可测风温: °C/ °F · 取样时间由按键设定 · lcd双显示 (vel + temperature, flow + area) · 大型17mm 3 ½ 位lcd显示 · 内建低电力指示 · 最大值, 最小值, 读值锁定功能 · 可记录2000笔记录 (仅限avm-07) · rs-232c界面 (仅限avm-07)产品规格：

型号	avm07		
风速测量范围			
单位	范围	分辨率	threshold
m/s	0.0 - 45.0	0.01	0.3
ft/min	0 - 8800	2	60
knots	0.0 - 88.0	0.02	0.6
km/hr	0.0 - 140.0	0.04	1.0
mph	0.0 - 100.0	0.02	0.7
m/s: 公尺/秒 ft/min: 呎/分 knots: 海哩/小时 km/hr: 公里/小时 mph: 英哩/小时			
风温范围			
单位		范围	分辨率
° c		0 - 45.0	0.2
° f		32.0 - 113.0	0.36
风量(自动范围, cmm: 0 - 45.00 m/s, cfm: 0 - 8800 ft/min)			
单位		范围	分辨率
cfm (ft3/min)		0 - 999900	0.001 - 100
cmm(m3/min)		0 - 999900	0.001 - 100
一般规格			

轴承	人造宝石轴承
温度感应器	k型热电偶
螺孔尺寸	1/4" x 20
工作温度	表: 0 ° c ~ 50 ° c (32 ° f ~ 122 ° f) 风扇: 0 ° c ~ 60 ° c (32 ° f ~ 140 ° f)
工作湿度	小于80% rh
工作压力	500 mb ~ 2 bar
储存温度	- 40 ° c ~ 60 ° c (- 40 ° f ~ 140 ° f)
消耗电流	约 3ma
电池类型	9v
电池寿命	50小时 (使用 300ma-小时 电池)
风速测量之平均期间	m/s 约0.6 秒 ft/min 约1.2 秒 knots 约1.2 秒 km/hr 约2.2 秒
尺寸: 表	88x 168x 26.2mm (3.46"x 6.61"x 1.03")
尺寸: 风扇	66x 132x 29.2mm (2.60"x 5.22"x 1.15")
重量	350g / 12.34oz (含电池)
附件	皮袋 x 1 说明书 x 1 9v 电池 x 1 软件cd x 1 (avm-07) rs232c线 x 1 (avm-07)

本产品的加工定制是是，品牌是台湾泰仪(PROVA)，型号是AVM-07，类型是记忆式风量计，测量范围是可测风温,可测风速,可测风量,可测风压，测量对象是电力、钢铁、石化、节能等行业，测量精度是±3%±0.1dgts，分辨率是0.01，风速是0.0-45.0（m/s），尺寸是88x168x26.2（mm），重量是0.35（kg），规格是风温范围:0-45.0 ° C,CFM(ft3/min):0-999900,CMM(ft3/min):0-999900