

『台湾泰仪』风温表/风速表/风量表,含电脑软件 AVM07

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 『台湾泰仪』风温表/风速表/风量表,含电脑软件 AVM07 |
| 公司名称 | 苏州众业电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:台湾泰仪(PROVA) 型号:AVM-07 |
| 公司地址 | 苏州市西环路8号友联社区综合楼5楼 |
| 联系电话 | 0512-65090040 13814832059 |

产品详情

· 灵敏精确 · 操作容易 · 可测风量 (cmm, cfm) · 可测风速 (m/s, ft/min, knots, km/hr, mph) · 可测风温:
/ · 取样时间由按键设定 · lcd双显示 (vel + temperature, flow + area) · 大型17mm 3 ½ 位lcd显示 ·
内建低电力指示 · 最大值, 最小值, 读值锁定功能 · 可记录2000笔记录 (仅限avm-07) · rs-232c界面
(仅限avm-07)产品规格 :

| | | | |
|--|--------------|-------------|------------------|
| 型号 | avm07 | | |
| 风速测量范围 | | | |
| 单位 | 范围 | 分辨率 | threshold |
| m/s | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 |
| ft/min | 0 - 8800 | 2 | 60 |
| knots | 0.0 - 88.0 | 0.02 | 0.6 |
| km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.04 | 1.0 |
| mph | 0.0 - 100.0 | 0.02 | 0.7 |
| m/s: 公尺/秒 ft/min: 呎/分 knots: 海哩/小时 km/hr: 公里/小时 mph: 英哩/小时 | | | |
| 风温范围 | | | |
| 单位 | 范围 | 分辨率 | |
| ° c | 0 - 45.0 | 0.2 | |
| ° f | 32.0 - 113.0 | 0.36 | |
| 风量(自动范围, cmm: 0 - 45.00 m/s, cfm: 0 - 8800 ft/min) | | | |
| 单位 | 范围 | 分辨率 | |
| cfm (ft ³ /min) | 0 - 999900 | 0.001 - 100 | |
| cmm(m ³ /min) | 0 - 999900 | 0.001 - 100 | |
| 一般规格 | | | |

| | |
|-----------|--|
| 轴承 | 人造宝石轴承 |
| 温度感应器 | k型热电偶 |
| 螺孔尺寸 | 1/4" x 20 |
| 工作温度 | 表: 0 ° c ~ 50 ° c (32 ° f ~ 122 ° f) 风扇: 0 ° c ~ 60 ° c (32 ° f ~ 140 ° f) |
| 工作湿度 | 小于80% rh |
| 工作压力 | 500 mb ~ 2 bar |
| 储存温度 | - 40 ° c ~ 60 ° c (- 40 ° f ~ 140 ° f) |
| 消耗电流 | 约 3ma |
| 电池类型 | 9v |
| 电池寿命 | 50小时 (使用 300ma-小时 电池) |
| 风速测量之平均期间 | m/s 约0.6 秒 ft/min 约1.2 秒 knots 约1.2 秒 km/hr 约2.2 秒 |
| 尺寸: 表 | 88x 168x 26.2mm (3.46"x 6.61"x 1.03") |
| 尺寸: 风扇 | 66x 132x 29.2mm (2.60"x 5.22"x 1.15") |
| 重量 | 350g / 12.34oz (含电池) |
| 附件 | 皮袋 x 1 说明书 x 1 9v 电池 x 1 软件cd x 1 (avm-07) rs232c线 x 1 (avm-07) |

本产品的加工定制是是，品牌是台湾泰仪(PROVA)，型号是AVM-07，类型是记忆式风量计，测量范围是可测风温,可测风速,可测风量,可测风压，测量对象是电力、钢铁、石化、节能等行业，测量精度是 $\pm 3\% \pm 0.1dgt$ s，分辨率是0.01，风速是0.0-45.0 (m/s)，尺寸是88x168x26.2 (mm)，重量是0.35 (kg)，规格是风温范围:0-45.0 ° C,CFM(ft3/min):0-999900,CMM(ft3/min):0-999900