

12自行车减震器配件 镀锌铁套

产品名称	12自行车减震器配件 镀锌铁套
公司名称	平乡县中位明宏自行车配件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:镀锌铁套 型号:外径12*高19*孔8.1,外径12*高20.5*孔8.1,外径12*高24*孔8.1
公司地址	中国 河北 平乡县 河古庙常河镇乡中位工业厂区大道69号
联系电话	86 319 7910416 13930998587

产品详情

我厂引进台湾设备及技术，专业生产摩托车电动车减震器配件，各种型号衬套管，电动车及摩托车减震器套管，一次性冷墩成型，外表光亮，内孔光洁，可以去油及镀白锌和彩锌，主要型号：外径14*高度19*孔10.1，外径14*高16*孔10.1，外径14*高22*孔10.15，外径14*高21*孔10.1，外径16*高19*孔12.1，外径16*高16*孔12.1；外径12*高19*孔8.1,外径12*高20.5*孔8.1,外径12*高24*孔8.1，耐磨套管：外径13.5*高7.5*孔9.35，外径13.5*高20.5*孔9.35，外径13.5*高20.8*孔9.35，外径13.5*高22*孔9.35，外径13*高17.5*孔9.35，外径13*高22*孔8.15,外径16*高35*孔12.1,外径16*高45*孔12.1，轴承套管：外径14*高15*孔10.1，外径14*高18*孔10.1，外径14*高19*孔10.1。可以定做各种型号套管。期待着与您的合作。 河北省平乡河古庙中位明宏五金制品厂。我厂引进台湾我厂引进台湾设备及技术，专业生产摩托车电动车减震器配件，各种型号衬套管，电动车及摩托车减震器套管，一次性冷墩成型，外表光亮，内孔光洁，可以去油及镀白锌和彩锌，主要型号：外径14*高度19*孔10.1，外径14*高16*孔10.1，外径14*高22*孔10.15，外径14*高21*孔10.1，外径16*高19*孔12.1，外径16*高16*孔12.1；外径12*高19*孔8.1,外径12*高20.5*孔8.1,外径12*高24*孔8.1，耐磨套管：外径13.5*高7.5*孔9.35，外径13.5*高20.5*孔9.35，外径13.5*高20.8*孔9.35，外径13.5*高22*孔9.35，外径13*高17.5*孔9.35，外径13*高22*孔8.15,外径16*高35*孔12.1,外径16*高45*孔12.1，轴承套管：外径14*高15*孔10.1，外径14*高18*孔10.1，外径14*高19*孔10.1。可以定做各种型号套管。期待着与您的合作。 河北省平乡河古庙中位明宏五金制品厂。设备及技术，专业生产摩托车电动车减震器配件，各种型号衬套管，电动车及摩托车减震器套管，一次性冷墩成型，外表光亮，内孔光洁，可以去油及镀白锌和彩锌，主要型号：外径14*高度19*孔10.1，外径14*高16*孔10.1，外径14*高22*孔10.15，外径14*高21*孔10.1，外径16*高19*孔12.1，外径16*高16*孔12.1；外径12*高19*孔8.1,外径12*高20.5*孔8.1,外径12*高24*孔8.1，耐磨套管：外径13.5*高7.5*孔9.35，外径13.5*高20.5*孔9.35，外径13.5*高20.8*孔9.35，外径13.5*高22*孔9.35，外径13*高17.5*孔9.35，外径13*高22*孔8.15,外径16*高35*孔12.1,外径16*高45*孔12.1，轴承套管：外径14*高15*孔10.1，外径14*高18*孔10.1，外径14*高19*孔10.1。可以定做各种型号套管。期待着与您的合作。 河北省平乡河古庙中位明宏五金制品厂。我厂引进台湾设备及技术，专业生产摩托车电动车减震器配件，各种型号衬套管，电动车及摩托车减震器套管，一次性冷墩成型，外表光亮，内孔光洁，可以去油及镀白锌和彩锌，主要型号：外径14*高度19*孔10.1，外径14*高16*孔10.1，外径14*高22*孔10.15，外径14*高21*孔10.1，外径16*高19*孔12.1，外径16*高16*孔12.1；外

径12*高19*孔8.1,外径12*高20.5*孔8.1,外径12*高24*孔8.1, 耐磨套管：外径13.5*高7.5*孔9.35, 外径13.5*高20.5*孔9.35, 外径13.5*高20.8*孔9.35, 外径13.5*高22*孔9.35, 外径13*高17.5*孔9.35, 外径13*高22*孔8.15, 外径16*高35*孔12.1, 外径16*高45*孔12.1, 轴承套管：外径14*高15*孔10.1, 外径14*高18*孔10.1, 外径14*高19*孔10.1。可以定做各种型号套管。期待着与您的合作.

河北省平乡河古庙中位明宏五金制品厂。

本产品的加工定制是是,规格是镀锌铁套,型号是外径12*高19*孔8.1,外径12*高20.5*孔8.1,外径12*高24*孔8.1,最大工作压力是外径12*高19*孔8.1,外径12*高20.5*孔8.1,外径12*高24*孔8.1 (kg),弹性刚度是外径12*高19*孔8.1,外径12*高20.5*孔8.1,外径12*高24*孔8.1,类型是弹簧减震器