

# invte英威腾CHV160A恒压供水变频器

产品名称	invte英威腾CHV160A恒压供水变频器
公司名称	深圳金龙翔自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:供水专用 品牌:INVT/英威腾 产品系列:CHV160恒压供水专用系列
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路525号8楼801室
联系电话	13424256776

## 产品详情

供应invte英威腾chv160a恒压供水变频器

chv160系列高性能多泵恒压供水专用变频器,采用了先进的控制理论,内置pid控制器,可根据管网压力的变化自动调节水泵转速及水泵的投切,实现管网水压的恒定控制.

技术特点:1.可配置常规水泵,休眠泵,排污泵等,实现多达七台泵的控制;2.控制模块内部集成时钟芯片,并配置工作电源,方便定时控制;3.每天可调节八段时间压力,以适应实际供水的需要变化;4.进水池液位检测及控制,防止水源的二次污染;5.管网超/欠压保护,自动完成故障泵的记录及备用泵的投切;6.提供标准的rs232和rs485串行通讯接口,采用国际标准modbus通讯协议.

应用行业:1.高层建筑,住宅小区,企事业单位的生活,暖通,消防给水系统;2.中央空调循环系统和分质供水系统;3.工矿企业生产用水,如循环冷却水,工业锅炉供水系统等;4.油田输油管道,油库,油泵站,油港等恒压输油系统;5.自来水厂,给水加压泵站;6.污水,废水处理;7.大型广场,公园绿地和农场排灌系统.

变频器型号                      适配电机 ( kw )  
额定输出电流 ( a ) 外形尺寸 ( 高\*宽\*厚 ) ( mm)三进/三出 380v -15%~15%    chv160-5r5-4 5.5  
13 250\*160\*180chv160-7r5-4 7.5 17chv160-011-4 11 25 320\*220\*180chv160-015-4 15 32chv160-018-4 18.5  
37chv160-022-4 22 45 467\*290\*215chv160-030-4 30 60chv160-037-4 37 75chv160-045-4 45 90  
577\*375\*270chv160-055-4 55 110chv160-075-4 75 150chv160-090-4 90 176 755\*460\*330chv160-110-4 110  
210chv160-132-4 132 250chv160-160-4 160 300 1275\*490\*390 ( 壁挂 ) 1490\*490\*390 ( 柜式 ) chv160-185-4 185  
340chv160-200-4 200 380chv160-220-4 220 415 1358\*750\*400 ( 壁挂 ) 1670\*750\*400 ( 柜式 ) chv160-250-4 250  
470chv160-280-4 280 520chv160-315-4 315 600chv160-350-4 350 640 供水卡为标准配置  
循环泵方式 : 4台

固定泵方式：6台 本产品为v/f控制

本产品的应用范围是供水专用，品牌是INVT/英威腾，产品系列是CHV160恒压供水专用系列，型号是CHV160-5R5G-4;CHV160-7R5G-4;CHV160-011G-4...，额定电压是三相AC380-400（V），适配电机功率是5.5~350（kW），滤波器是内置滤波器，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型是钣金壳，额定电流是13~640（A），电机容量是5.5~350