

降价促销天正变频器TG3000系列微电脑变频供水/补水控制器

产品名称	降价促销天正变频器TG3000系列微电脑变频供水/补水控制器
公司名称	深圳市中科联电科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:供水专用 品牌:天正 产品系列:TG3000系列
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝安24区创业二路7号创业大厦3楼306
联系电话	13332994645

产品详情

适用范围tg3000/4000/5000系列微电脑变频供水/补水控制器是专为变频器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器，可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力（动压）设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等多项功能。型号及其含义

主要性能指标 可编程设定多种泵工作方式，最多实现五泵循环；具有压力测量值防抖动补偿控制功能；参数调整和设定具有密码锁定及保护功能；采用人工智能模糊控制算法，设定参数少，控制剪度高，内带看门狗电路，采用数字滤波及多项抗干扰措施，防止软件跑飞；可接无源远传压力表、有源电压及电力型压力变速器；“0~10v”输出控制频率电压为dc 0-10v，也可设定为dc 0-5v；具有压力传感器零点和满度补偿功能；具有定时自动倒泵功能；具有第二压力（消防压力）设定和控制功能；具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功能；系统补水控制时，具有超压自动泄水控制功能；具有供水附属小泵控制功能，可设定小泵变频或工频模式；具有可选的定时自动开、关机控制功能；具有小流量水泵睡眠控制功能；具有手操器功能，可手动调节输出电压来控制变频器的频率；可代替点接点压力表进行上、下限压力控制；具有分时分压供水控制功能，最多有六段时间控制；

安装尺寸和接线端子说明 控制器外形尺寸：160mm×80mm×90mm；控制器面板开口尺寸151mm×75mm，面板卡入式安装；使用环境为：无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所；使用环境温度：-20 ~50；相对温度:<95%；额定工作电压：ac220v±10% 控制器额定功耗：ac 5w 控制器接线端子输出容量：3a/ac 220v接线图

tg5000型控制器接线端子说明：n— ac 220v零线 l— ac 220v火线b1—
1#泵变频运行触点 b2— 2#泵变频运行触点b3— 3#泵变频运行触点 b4— 4#泵变频运行触点b5—
5#泵变频运行触点 g1— 1#泵工频运行触点g2— 2#泵工频运行触点 g3— 3#泵工频运行触点g4—
2#泵工频运行触点 g5— 3#泵工频运行触点gnd— 信号地

cm1— 信号公共点1fwd— 正转运行 v+— 远传压力表高端in—
压力信号输入端 gnd— 压力信号公用端d12— 停机信号输入
d11— 第二压力信号设定端0~10v— dc 0-10v输出 0~20ma— 0 (4)~20ma输入cm2— 信号公共点2

说明：

- 1、型号比较多，没有都上传，用户如有特殊需要，请另加说明，公司可代为设计生产；2、交货周期最快为3天左右；3、以实物为准，图片只做参考；
- 4、产品质量可靠，质保承诺18个月；
- 5、可提供技术支持；

本产品的应用范围是供水专用，品牌是天正，产品系列是TG3000系列，型号是TG3000系列微电脑变频供水，额定电压是AC220V \pm 10% (V)，适配电机功率是0.005 (kW) (kW)，滤波器是内置EMI滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是电流矢量，供电电压是低压，电源相数是单相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是厂家直销，额定电流是见详细说明 (A)