

## 高品质盐雾腐蚀实验室/气体腐蚀试验室，睿智的选择！

产品名称	高品质盐雾腐蚀实验室/气体腐蚀试验室，睿智的选择！
公司名称	常州费舍尔电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FISHER 型号:YWS 材质:不锈钢
公司地址	中国 江苏 金坛市 尧塘镇镇东路55号
联系电话	86 519 82598165/66 13906146644

## 产品详情

品牌	FISHER	型号	YWS
材质	不锈钢	温度范围	5-50 ( )
测量范围	85 ~ 98%R · H	测量对象	家电、航空、科研
工作室尺寸	3-116 ( mm )	重量	不等 ( kg )

### 产品介绍：

- 1、 温度范围：rt + 5 ~ 40
- 2、 湿度范围：85 ~ 98%r · h
- 3、 空气饱和器：rt + 10 ~ 60
- 4、 温度偏差度：± 2
- 5、 温度波动度：± 0.5
- 6、 喷雾沉降量：1~2ml / 80cm<sup>2</sup> · h
- 7、 试验时间：0 ~ 999 h、m、s ( 可调 )
- 8、 底座承受重量： 2t

9、喷雾方式：气流喷雾式，连续/间隙任意。

10、周期时间：0~99 h、m、s (可调)

试验室由组合式拼装库板组成，它直接构成了一个密封的试验空间，箱体材料大都采用塑料 (pvc) 和不锈钢。试验室的顶的夹角要有一定的角度，一般在 $110^{\circ}$  ~  $120^{\circ}$  之间。而使形成的液滴沿着顶流到试验室的两侧。整个室体需进行漏水、漏雾等处理。由于室体比较高，塔式喷雾和反射式喷雾受标准条件限制不适合该试验室。用挡板式喷雾比较合适。

盐雾腐蚀试验室，高低温交变湿热试验室，满足的试验方法：

gb/t10587-2006-盐雾试验箱技术条件的标准。

老化试验室,盐雾腐蚀试验室,高低温交变湿热试验室,高温、低温试验室,高低温湿热试验室,氙灯试验室以上试验室可根据客户的技术要求、尺寸大小定制,技术参数 gdws型、gdss型、wsgajf、hjs型、yws型工作室尺寸：3m<sup>3</sup> - 116m<sup>3</sup>免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）