

高品质实验装置/滴水试验装置，睿智的选择！

产品名称	高品质实验装置/滴水试验装置，睿智的选择！
公司名称	常州费舍尔电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:fisher 型号:DL 外形尺寸:1000 × 1000
公司地址	中国 江苏 金坛市 尧塘镇镇东路55号
联系电话	86 519 82598165/66 13906146644

产品详情

品牌	fisher	型号	DL
外形尺寸	1000 × 1000	应用领域	航空、汽车、家电、科研等领域

产品用途：

滴水试验设备为大型敞开式设备，需安装在特设的实验室内对产品进行人工模拟淋雨试验箱用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护。是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备。

箱体结构：

导向立柱：优质钢方管喷塑处理。

水槽材料：进口sus不锈钢光板

水槽液面计，便于观测水槽内的水位高度；

试验箱底部采用高品质可固定式平板

试验箱有最高，最低高度限制

控制系统：

水压控制系统

- 1、用流量计调节压力大小
- 2、泄压手动调节水阀

电路控制系统

用低噪音电机 有效保证均衡上下运行

配备水过滤器

停电记录装置五年

进口执行元器件

垂直升降和试验台角度独立控制

保护系统

无熔丝保护开关、过载、漏电、全护套式接线端子，具有自动关机等保护

型号与参数

技术参数

滴水量：1~5ml/min或1-5mm/min 滴水孔径： 0.4mm

滴水范围：800 * 800 (mm) 800 * 1000 (mm) (定货时说明)

试验台尺寸：500 * 400 (mm) 试验台角度调节：0~50 ° (以垂直方向为基准)

滴水箱升降范围：150~2000 (mm)

技术规格

水箱尺寸：1000 × 1000 单位：mm

喷水口径：∅ 0.4 mm

水压：80 ~ 100kpa

水槽高度可调范围：200 ~ 1000mm可调

雨量：3 ~ 5mm/ min

样品台尺寸：500 × 400mm

样品台角度：45 ~ 90度可调

符合标准

本产品严格按gb2423.38-90、gb7001-86、gb4208等相对应的国家标准技术参数制造，也可根据客户要求非标准制造

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）