

# 高品质实验箱/盐雾腐蚀/化工气体试验箱，睿智选择！

产品名称	高品质实验箱/盐雾腐蚀/化工气体试验箱，睿智选择！
公司名称	常州费舍尔电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:fisher 型号:YWX/Q 材质:PVC
公司地址	中国 江苏 金坛市 尧塘镇镇东路55号
联系电话	86 519 82598165/66 13906146644

## 产品详情

品牌	fisher	型号	YWX/Q
材质	PVC	温度范围	35-55 ( )
测量范围	85 ~ 98%R · H	测量对象	材料及其 防护层
工作室尺寸	550X630X500 ( mm )	重量	80 ( kg )

### 产品用途：

盐雾腐蚀试验箱可以用来考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，也可以零部件、电子元件、金属材料、电工，电子等产品的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。

### 结构：

箱体材料为耐腐蚀型进口pvc塑料板材，整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象，箱盖为相同的pvc塑料板透明板，可清楚看到箱内测试物品和喷砂纯觥#?式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，而且方便维护。

### 控制系统：

采用智能型高精度数显pid微电脑控制仪表进行控制，误差为 $\pm 0.1$ ，薄膜式key board按键，触控式设定、数位及直接显示，温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。也可选进口富士、rkc、霍尼威尔表（选配）。连续或周期喷雾任选。所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。多重系统保护，使用安全可靠ywx/q-750以上箱盖开启为气缸启动撑杆，开闭时轻松自如。

## 型号参数

型号 工作室尺寸mm 外型尺寸 功率 kwywx/q-150 450 \* 600 \* 400 800\*1080\*1080 1.3ywx/q-250 600 \* 900 \* 500  
960\*1400\*1350 2ywx/q-750 750 \* 1100 \* 500 1150\*1750\*1400 2.5ywx/q-010 850 \* 1300 \* 600 1250\*2000\*1550  
4.5ywx/q-016 850 \* 1600 \* 600 1250\*3000\*1550 4.8ywx/q-020 900 \* 2000 \* 600 1300\*2700\*1550  
6.5 温度范围：35 ~ 55 湿度范围：95 ~ 98%r · h 空气饱和器：rt + 5 ~  
55 温度均匀度：2 温度波动度：± 0.5 喷雾沉降量：1 ~ 2ml / 80cm<sup>2</sup> ·  
h 喷雾方式：连续/周期任选 电源电压：ac380伏 三相五线250b以上 盐雾试验机试验方法：中性盐雾试验（  
nss试验）、醋酸盐雾试验（ass试验）、铜加速醋酸盐雾试验（cass试验）等盐雾试验方法；试样架：试  
样架可满足 15 ~ 30 倾斜试验（两层）；空气压缩机型号：v-0.013/12.5（客户自配）  
排气压力：1.25m 容积流量：0.13m<sup>3</sup>/min 符合标准本盐雾腐蚀试验设备按gb2423.17-93、gb  
12335-90、gb6460-86、gb6458-86、gb/t10125-1997、gb/t1771-91、gb10587-89等国家标准以及其它相关标准  
进行设计制造，可进行各种盐雾腐蚀试验。免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操  
作并满意为止）