

种植牙手术专用迈柯尔E700（L）落地式LED手术无影灯

产品名称	种植牙手术专用迈柯尔E700（L）落地式LED手术无影灯
公司名称	南昌迈柯尔医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:迈柯尔 型号:E700(L)
公司地址	江西南昌高新技术开发区
联系电话	86-079182036019 13879196853

产品详情

micare—e系列led手术无影灯适用于各种手术照明场合，其全封闭流线型灯体配以自平衡机构，符合手术室消毒和高标准层流的要求。采用 cad / cam 技术造就的整体反射光学系统，聚焦深度深；运用色温补偿技术，使色彩还原性得以提升，充分满足大型综合性外科手术和美容整形手术场合，是现代手术室的理想照明设备。 micare—e 系列 led 手术无影灯的正常 工作条件：电源电压：ac 220v ± 10%；频率 50hz/60hz；环境温度：5 ~ 40 ； 环境相对湿度

80%标准安装高度：2.9m。 micare—e 系列手术无影灯的灯头是使用 24 v 的安全特低电压。本设备安全类型为：i 类设备；防电击程度为：b 型。工作制：连续运行。安全程度：不能用于有空气、氧气和氧化氮组成的可燃性麻醉性混合物的场合。 技术性能 采用 cad / cam 技术造就的整体反射光学系统，主灯光柱深度达 1000mm。运用色温补偿技术使色彩还原性得到提升，更适合于脑外科、胸外科等大型复杂手术的照明。 经强化处理的灯面板安全、防爆。 微电脑数字控制，可作八级亮度选择，具有记忆功能和宽电压工作特性，市电 ac 220v ± 10% 范围内都能稳定工作，且抗干扰能力强。 具有后备灯泡自动切换功能，当主灯烧坏时，副灯在 0.3 秒内自动点亮。并在手柄面板上，有主、副灯失效指示，提醒手术后及时更换。 设置软启动装置，有效延长灯泡使用寿命，采用进口长寿命的卤钨灯泡，可维持近 1000 小时正常工作。 轻巧的平衡臂悬挂系统，六组关节联动，万向调节，精确定位。360° 的全方位设计，可满足手术中任何高度和角度。 主要部件采用国际知名产品，运行平稳可靠，阻燃材料耐温安全，符合 iec 标准规定。 技术参数

性能特性		
型号内容	e700l	e500l
中心照度 ec	120,000lx	80,000lx
色温 tc	5000k	5000k
显色指数	96	96
总辐照度	单个灯头总辐照度不超过 1000w/m ² 两个灯头重叠照射的区域总辐照度不超过 1000w/m ²	
照明深度 l1+l2	700mm	500mm

温升	15	15
光斑直径d10	120-160mm	120-180mm
光斑分布直径d50	65	75
一个挡板遮挡光束时的剩余照度	30000 lx	15000 lx
用两个挡板遮挡光束时的剩余照度	30000 lx	15000 lx
在标准深腔管内底部的剩余照度	60000 lx	40000 lx
用一个挡板遮挡光束时在标准深腔管内底部的剩余照度	30000 lx	15000 lx
用二个挡板遮挡光束时在标准深腔管内底部的剩余照度	20000 lx	15000 lx

机械特性

内容 型号	所有型号
旋转臂绕固定座旋转	360 °
平衡臂绕旋转臂旋转	600 °
平衡臂上下转动	40 °
灯头弯管绕平衡臂旋转	600 °
灯体绕灯头弯管转动	180 °

售后服务承诺1、产品售给用户之日起三包二年，终身维修。三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。2、在保修期内，如确属产品质量问题而出现的主要性能故障，在半年内修理两次后仍无法达到合格标准的、可根据用户要求，免费调换同型号产品。3、其它具备消费者与厂方约定的退货、换货或者修理条件的。4、换货后的三包有效期自换货之日起重新计算。5、属下列情况之一者，不实行三包，但是可以实行收费修理：（一）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；（二）非承担三包修理者拆动造成损坏的；（三）无三包凭证及有效发票的；（四）三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；（五）因不可抗力造成损坏的；

本产品的加工定制是是，品牌是迈柯尔，型号是E700(L)，光源功率是40V40（W），电压是AC100V-240（V），主要适用范围是各类手术室