

无线导览系统，博物馆讲解系统，导游播放器，同声传译系统

产品名称	无线导览系统，博物馆讲解系统，导游播放器，同声传译系统
公司名称	深圳市添智科技有限公司
价格	面议
规格参数	培训方式:线上
公司地址	深圳市宝安区22区公园路西部工业大厦A座6C
联系电话	0755-93350115 13826550072

产品详情

全球首创数字式无线导览系统（国家专利产品专利号zl201030129）

独创的数字音频无干扰传输，数字电波全程覆盖半径约150米接收范围内无须担心接收质量无线会议系统，导览讲解随走随讲，无需安装方便携带cd般的完美音质，数字音频处理技术，实现高保真语音讲解发射器可独立调节麦克风灵敏度，接收机大屏幕lcd屏可显示频道及电量还可调节音量大小开机设置后有频道记忆功能

工作频率采用全世界各国通用的合法频率，不受无线电频率使用限制

采用2.4g频段（2400兆赫兹—2483.5兆赫兹）全世界各地通行无阻

超强抗手机干扰能力，无须担心影响接收质量

可以同时作多国语言的数字无线同声传译系统、展厅讲解，无线会议系统

全球首创数字式无线导览系统（国家专利产品专利号zl201030129）

独创的数字音频无干扰传输，数字电波全程覆盖半径约150米接收范围内无须担心接收质量无线会议系统，导览随讲，无需安装方便携带cd般的完美音质，数字音频处理技术，实现高保真语音讲解发射器可独立调节麦克风灵敏度，接收机大屏幕lcd屏可显示频道及电量还可调节音量大小开机设置后有频道记忆功能

工作频率采用全世界各国通用的合法频率，不受无线电频率使用限制

采用2.4g频段（2400兆赫兹—2483.5兆赫兹）全世界各地通行无阻

超强抗手机干扰能力，无须担心影响接收质量

可以同时作多国语言的数字无线同声传译系统、展厅讲解，无线会议系统

性能指标 (specifications) :	载波频率 (frequency range)	2400-2483兆赫兹 (mhz)
	可用信道 (preset channels)	8个可用信道，可制定95个
	输出功率 (rf output power)	50毫瓦 (mw)
	接收灵敏度 (sensitivity: approx)	approx.-102dbm
	试用距离 (operating range)	户外直线约150米 up to 100 meters / 150 feet (line-of-s)
	显示方式 (lcd display)	液晶显示屏 (backlit lcd display)
	电源方式 (power supply)	发射器，接收器内置聚合物电池 (receiver:built-in,rechargeable lithium)
	使用时间 (operating time)	接收器10-12小时 receiver: up to 10-12hours, 发射器8-10小时 transmitter: up to 8 -10hours
	外形尺寸 (dimensions)	接收器长度：85 × 57 × 15mm 发射器长度：110毫米，宽度63毫米 transmitter :110mmx63mmx20mm
	重量 (weight)	接收器：50克 receiver: 50g 发射器：105克 transmitter :105g

本产品的培训方式是线上