

防爆冰箱 大容量立式电冰箱 加油站专用冰箱定做价格优惠

产品名称	防爆冰箱 大容量立式电冰箱 加油站专用冰箱定做价格优惠
公司名称	杭州坚信电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:坚信 型号:BXG
公司地址	中国 浙江 杭州市 江干区丁桥镇赵家浜133号
联系电话	86-057181635626 13338055868

产品详情

厂家批发防爆冰箱 大容量立式电冰箱 加油站专用冰箱是采用集成防爆电子器件——有源光耦固态继电器及集成防爆技术的全防爆型冰箱。可广泛使用于石油、化工、矿井、医药、航空航天、军事等部门具有ii c级，温度组别为t4组的爆炸性气体混合物的1区（或2区）危险性场所；冰箱箱内防爆性能适用于具有ii c级，温度组别为t6组的爆炸性气体混合物的1区危险性场合。

bl系列集成防爆冰箱由于采用微瓦极光电隔离型本安控制电路及集成防爆技术，因此整机具有体积小、重量轻、安全可靠、使用维护方便及价格低廉等特点。

防爆冰箱产品特性

防爆冰箱主要应用在石油、化工、军事、医药、科研、实验室等领域，用于在较低温度下冷却储存药品试剂等常温下不易保存易挥发易燃易爆危险物品。按其结构分有单门、双门和多门及卧式、立式之分。它由制冷压缩机、冷凝器、冷凝器风机、蒸发器、温度控制器组成。为使其能在危险场所安全使用，我们同样采用复合防爆技术对冰箱进行防爆处理。压缩机、冷凝风机采用浇封或隔爆技术处理，温控器作为一个无源开关与防爆有源光耦固态继电器组成本质安全型温度自动控制系统。为保护压缩机不致损坏，采用延时型防爆固态继电器和过载保护及热保护器件，部分控制电器采用隔爆处理。为了防止静电所带来的危害，对冰箱内腔喷涂导电漆消除静电效应，使用更安全

防爆冰箱使用方法

1、使用防爆冰箱前，就详细阅读说明书，购买或搬运后的防爆冰箱，应静置2-6小时再开机，以免电路故障。

- 2、初次使用或重新启用前，先将温控器调至强停档，再将温控器旋钮调至3档启动，以免烧坏压缩机
- 3、当开启运行后，5分钟后压缩机才会工作。（因为我们采用的是延时型防爆固态继电器和过载保护及热保护器件）
- 4、使用前，先进行2 - 6小时空箱通电运行，如果制冷效果好，方可存放货物
- 5、意外情况下，当刚停机后不可立即启动，需等待5分钟以上，以免烧坏压缩机。
- 6、定期清除冷凝器和压缩机表面的灰尘，以免不停机，不达温。可以用软毛刷或吸尘器清除，切勿用水喷淋冲洗，也不可加防尘盖。

杭州坚信电气设备有限公司，是一家集生产、销售于一体的生产经营性实体，座落于美丽的西子湖畔，是近年来在防爆行业中的异军突起的后起新秀，公司长期秉承专业防爆、值得信赖的宗旨。以坚“持信念、坚持信用、坚持信心”的三坚三信为企业文化内涵。

本产品的加工定制是是，品牌是坚信，型号是BXG，温度范围是-5（ ），功率是135（w），容量是160（ml），尺寸是490（mm），重量是50（kg），适用范围是工业化工，材质是钢