

# 屏蔽柜（高品质）属性值

产品名称	屏蔽柜（高品质）属性值
公司名称	无锡国维电磁屏蔽声学工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 属性:属性值
公司地址	无锡市锡山经济技术开发区杨亭路28号
联系电话	86-0510-80252777 13584193372

## 产品详情

电磁屏蔽柜型号：lwp-g：挂壁式 lwp-g：固定式 lwp-y：可移动式

电磁屏蔽柜适用于防止外界对信息数据传输交换系统的干扰，能保证服务器、交换机、显示器、密码机及相关设备工作稳定与信息保密；它能有效抑制工业和空间电磁场对柜内电子设备的干扰，同时防止机密电子信息的泄露。

我公司一直致力于屏蔽机房、屏蔽机柜的研发生产，为您的系统工程提供更快捷更安全美观的保障；精良的配件，不但能保证机柜的高性屏蔽要求，还能对设备摆设以及布置，稳当、安全、稳定等方面都起到一个相当重要的作用。

电磁屏蔽柜广泛用于小型电子设备、终端等存放的信息保密防电磁干扰、计量检测以及公安、安全、外交、作战、机要等党政机关和军事要害部门等场所。

lwp-g-系列电磁屏蔽柜的设计制造参考标准及依据：

gb12190-90 高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法ggb1-1999 信息设备电磁涉漏发射限值bmb3-1999 处理涉秘信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法gjb 2825-1997军用雷达机柜、插箱、插件模块化要求gjb5240-2004 军用电子设备通用机箱机柜屏蔽效能要求和测试方法gjb 1389-1992 系统电磁兼容性要求gjb 5185-2003小屏蔽体屏蔽效能测量方法qj 3035-1998 电子机柜电磁屏蔽要求和测试方法sj 20672-1998 电磁屏蔽质量的测量方法gb/t 19183.5-2003 电子设备机械结构 户外机壳 机柜和箱体的气候、机械试验及安全要求sj/z 9096.6-1987 无线电发射机的测量方法: 频率为130khz至1ghz的机箱辐射ej/t 604-2005 nim标准机箱、插件产品规范

按国家gb12190-90标准测试、c级标准指标：

磁场：14khz 70db 150khz 95db

电场：200khz~50mhz 100db 平面波：50mhz~1ghz 100db 微波：1ghz~10ghz 95db

按国家gb12190-90标准测试、b级标准指标：

磁场：150khz 55db

电场：200khz~50mhz 60db 平面波：50mhz~1ghz 70db 微波：1ghz~10ghz 70db

### lwpg-19寸标准电磁屏蔽柜规格

产品代号	外形尺寸(宽×深×高)	内净尺寸(宽×深×高)	备注
lwpg-19-42u	700mm×650mm×2300mm	550mm×500mm×1850mm	详细尺寸 请索取图 纸
lwpg-19-37u	700mm×650mm×2000mm	550mm×500mm×1650mm	
lwpg-19-33u	700mm×650mm×1850mm	550mm×500mm×1500mm	
lwpg-19-26u	700mm×650mm×1550mm	550mm×500mm×1200mm	
lwpg-19-20u	700mm×650mm×1250mm	550mm×500mm×900mm	
lwpg-19-14u	700mm×650mm×1000mm	550mm×500mm×650mm	
lwpg-19-12u	700mm×650mm×800mm	550mm×500mm×450mm	

本产品的加工定制是是，属性是属性值