

Thermo Finnpiptette Novus 单道电动移液器

产品名称	Thermo Finnpiptette Novus 单道电动移液器
公司名称	南京优尼生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:ThermoScientific 型号:46200300
公司地址	南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢-1-1516室
联系电话	025-58738355 18915971426

产品详情

明亮清晰的背景光设计 the finnpipette novus运用类似移动电话的背景光技术，成为世界上唯一一支带背景光的移液器。这种设计非常有利于在强光或光线暗的地方使用，例如生物安全柜和层流罩，超大背光屏幕，显示完整功能名称，图文界面设计简单明了，您可以快捷准确选择您所需要的移液功能。the finnpipette novus量程范围齐全，性能精准，完全符合人体工效学设计，带给客户全新的舒适感受。

使用简单

finnpipette novus友好界面设计，方便您短短几分钟就能操作自如。使用舒适finnpipette novus选用最新防锈材料，轻质耐用，结构设计充分考虑到舒适性和可控性。完美的外形和平衡手柄设计，让手部舒适安全，手腕的操作角度可确保获得最佳的移液结果，配合放松指靠，可最大限度的减轻疲劳感。

可调节指靠和扣触式按钮

可根据您的使用习惯调整指靠角度，让手部获得最大的舒适感，减轻疲劳。指靠调整角度可达120°，左右手均可轻松操作。独特扣触式按钮设计，食指自然弯曲控制移液。

重量轻

finnpipette novus是最轻的电动移液器，最新的轻质材料有效预防上肢劳损，让您长时间操作而不易疲劳。

功能强大finnpipette novus 提供10种移液功能和9档吸液、排液速度。

图文界面图文界面设计简单明了，您可以快捷准确选择您所需要的移液功能。超大背光屏幕，显示完整功能名称。finnpipette novus 设置两级菜单，按钮布局合理，全部采用即时文字提示，方便快捷准确选择您所需要的移液功能。

长效使用 finnpipette novus 长效锂电池，可以重复4000 吸液、反复吸液的操作，1小时快速充电技术，可以充电同时连续使用。

值得信赖的品质 finnpipette novus 易于实验室校准，提供高温高压的吸头连杆，可避免交叉污染。

人性化

finnpipette novus提供人性化的命名，通过“option”菜单设置移液器的名称，在待机状态显示。多种语言界面 finnpipette novus是世界上唯一一支提供多种语言界面的电动移液器。提供包括英语、法语、意大利语、德语、西班牙语在内的六种语言界面的移液器。可以方便从“optain”菜单更换语言界面。最新提供全中文版本，特别适合中国用户使用。

finntip吸头 finntip 配合 finnpipette novus 使用，可以达到最佳移液结果，提供给客户最值得信赖移液数据。

订购信息：

货号	量程	精确度	体积 μl	误差	
				μl	%
46200300	1-10 μl	0.01 μl	10	± 0.10	± 1.0
			1	± 0.035	± 3.5
46200310	1-10 μl	0.01 μl	10	± 0.10	± 1.0
			1	± 0.07	± 7.0
46200320	5-50 μl	0.1 μl	50	± 0.40	± 0.8
			5	± 0.15	± 3.0
46200330	5-50 μl	0.1 μl	50	± 0.40	± 0.8
			5	± 0.15	± 3.0
46200340	10-100 μl	0.1 μl	100	± 0.80	± 0.8
			10	± 0.30	± 3.0
46200350	30-300 μl	1 μl	300	± 1.80	± 0.6
			30	± 0.90	± 3.0
46200360	100-1000 μl	1 μl	1000	± 6.00	± 0.6
			100	± 3.00	± 3.0
46200370	0.5-5 ml	0.01 ml	5000	± 30.0	± 0.6
			500	± 15.0	± 3.0
46200380	1-10 ml	0.01 ml	10000	± 60.0	± 0.6
			1000	± 30.0	± 3.0
46200000	1-10 μl	0.01 μl	10	± 0.10	± 1.0
			1	± 0.035	± 3.5
46200100	1-10 μl	0.01 μl	10	± 0.10	± 1.0

			1	± 0.07	± 7.0
46200200	5-50 µl	0.1 µl	50	± 0.40	± 0.8
			5	± 0.15	± 3.0
46200300	5-50 µl	0.1 µl	50	± 0.40	± 0.8
			5	± 0.15	± 3.0
46200400	10-100 µl	0.1 µl	100	± 0.80	± 0.8
			10	± 0.30	± 3.0
46200500	30-300 µl	1 µl	300	± 1.80	± 0.6
			30	± 0.90	± 3.0
46200600	100-1000 µl	1 µl	1000	± 6.00	± 0.6
			100	± 3.00	± 3.0
46200700	0.5-5 ml	0.01 ml	5000	± 30.0	± 0.6
			500	± 15.0	± 3.0
46200800	1-10 ml	0.01 ml	10000	± 60.0	± 0.6
			1000	± 30.0	± 3.0

本产品的加工定制是否，品牌是ThermoScientific，型号是46200300，类型是连续移液器，结构形式是可调式移液器，测量范围是1-1000 µl，测量精度是0.02 µl，重量是0.2 (kg)，适用范围是移液，颜色是多种