

耐威 NY-4202SJ 拉钉枪

产品名称	耐威 NY-4202SJ 拉钉枪
公司名称	深圳市名世界机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:耐威 型号:NY-4202SJ
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松岗社区松白路7026号105
联系电话	13537808220

产品详情

产品参数：

气动工具润滑操作说明书

适度润滑是工具使用者的责任。压缩空气中会有水气凝结。凝结的水气易造成锈蚀，若无适度的润滑会大大地缩短气动工具的使用寿命。

空气马达部分的润滑(气动工具专用油)

气动工具在使用前后，均需加以润滑。

空气马达需每日润滑，但次数不要太多

- (1) 将工具自高压区空气源拨下；
- (2) 压下扳机同时从进气头加入3-5cc气动工具专用油或缝纫机油；
- (3) 将工具接上高压空气源，并在排气孔罩上碎布或毛巾。启动工具，正/逆转各20-30秒、当高压气接上操作后，润滑油会从排气孔排出。

敬告!!1、须使用气动工具专用油，严禁使用机油润滑。2、气动工具加油后，在操作的头几秒中油会慢慢由排气孔流出，先在排气孔罩上毛巾再接上空气，不罩上毛巾可能会导致严重伤害。

冲击架组部分的润滑（黄油）

冲击架组需每月作一次润滑保养

- (1) 将工具从空气管路拨下。
- (2) 拨除前盖上之螺丝（或直接松开前盖）。
- (3) 将前盖内及冲击架组上残余的黄油洗净。
- (4) 在冲击架组上涂抹上适量的黄油，再锁上前盖。
- (5) 接上空压管，轻轻启动扳机空转20-30秒让黄油润滑整个冲击架组。

本产品的加工定制是否，品牌是耐威，型号是NY-4202SJ，铆钉规格是2.4、3.2、4、4.8（mm），拉力是9500N（kg），高度是288（mm），气压是6.2（kg/cm²），总长是160（mm），净重是1.5（kg）