

CDMA无线模块 蓝斯 Lenz953i

产品名称	CDMA无线模块 蓝斯 Lenz953i
公司名称	北京天硕诚控科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蓝斯 型号:Lenz953i 信息传送内容:数据
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场办公楼712室
联系电话	13366655226 18653691226

产品详情

产品概述:lz953i cdma dtu (data transmit unit , 数据传输单元) 内嵌tcp/ip协议栈 , 基于现有的gprs网络 , 可以方便的实现远程无线的透明数据传输 , 同时还支持数据采集功能 , 具有覆盖范围广 (能使用移动电话的地方就可以使用) 、 组网方便灵活、 运行维护成本低等诸多优点。 广泛应用于电力、 水利、 环保、 交通、 气象、 煤矿、 石油等行业。 其提供的是rs485/rs232/ttl接口 , 适用于与接... 透明数据传输与协议转换
支持虚拟数据专用网 (vpdn) 支持csd电路数据交换方式 具有六路io功能 (可以任意设置为开关量输入 , 开关量输出 , 10bits adc) 支持数据中心动态域名和ip地址访问 在全透明方式下可同时向多达5个中心发送数据 支持dtu休眠 , 可以电话、 短信、 数据流多种唤醒模式 , 节省流量 具有实时时钟 , 可按需定时上下线节省流量 短消息数据备用通道 支持本地和在线远程升级及维护 多重软硬件可靠设计 , 使设备安全运行 emc抗干扰设计 如此图 接口 天线接口 50 /sma (阴头)
uim卡 3v/5v 自动检测 数据接口 : rs485/rs232/ttl 接口 串行数据速率
110 ~ 115,200bits/s 其他参数 物理尺寸 : 92.7x61.3x26 mm 工作环境温度 -25 oc
~+65oc 储存温度 -40 oc ~+85oc 相对湿度 95%(无凝结) 处理及存储器

32位 工业级处理器

2mbits static ram & 4mbit flash

供电

标准电源 : +12vdc/500ma

最大电流 : 120ma

工作电压 : dc 5v ~ dc 35v

联系电话 : 010-59145707

手机 : 18653961226

联系人 : 张攀峰

电子邮件 : ifixintouch@126.com

本产品的品牌是蓝斯, 型号是Lenz953i, 信息传送内容是数据, 支持网络是CDMA/GSM, 频段是800以上 (MHz), 天线连接方式是50 /SMA外接, 短信息模式是都可以, 音频接口型式是-, 通讯接口型式是RS232, 电话簿功能是有, 外形尺寸是92.7x61.3x26mm (mm)