

华为CDMA-EVDO模块 MC703

产品名称	华为CDMA-EVDO模块 MC703
公司名称	北京九州恒信技术发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华为 型号:MC703 信息传送内容:都可以
公司地址	北京市海淀区中关村大街32号蓝天科技综合楼B1-F5中发天交电子市场B1215
联系电话	82625981 18510342233

产品详情

mc703	
产品特性	描述
工作频段	cdma: double band, 800/1900mhz gps:1574.42~1576.42mhz
技术标准	cdma 2000 1xrtt compatible to cdma is-95 a/b 800/1900mhz cdma 2000 1x evdo rev.0 800/1900mhz cdma 2000 1x evdo rev.a 800/1900mhz
最大发射功	cdma 800 mhz: +23dbm(power class 3); cdma 1900 mhz: +23dbm(power class 2);
工作温度	正常工作温度: -30 ° c ~ +75 ° c 扩展工作温度: -35 ° c ~ +80 ° c 存储温度: -40 ° c ~ +90 ° c
电源电压	3.3v ~ 4.2v (推荐值3.8v)
功耗 (电流)	关机模式: <10ua 待机模式: 最大功率下工作电流: <680 ma
数据业务	evdo rev.a data service of up to dl 3.1 mbps/ul 1.8 mbps
at命令	支持标准at指令集 支持huawei扩展at指令集
	1路uart接口

60pinbtb连接器	1路标准的rusim卡接口（支持3v，1.8v卡） 8路gpio 1路硬件服务接口 2路模拟音频接口 2路adc接口 电源接口	
天线接口	支持主集天线接口和分集天线接口，接收分集天线和gps天线共用天线接口连接器 主集和分集同时支持astron 51-3612-50-h rf连接器和天线焊盘	
语音业务	支持fr、efr、hr和amr的语音编码	
短消息业务	支持mo和mt 点对点 and 小区广播 短消息模式支持text和pdu	
补充业务	来电显示、呼叫转移、呼叫保持、呼叫等待和三方通话等	
物理特性	尺寸: 31 x 45 x5mm 重量: 9.5 (± 0.2) g	
rohs环保	完全符合rohs环保认证要求	
ce认证	符合ce标准，产品印有ce0168标识	

本产品的品牌是华为，型号是MC703，信息传送内容是都可以，支持网络是CDMA-EVDO，频段是Doubleband,800/1900MHz（MHz），天线连接方式是支持主集天线接口和分集天线接口，接收分集天线和GPS天线共用天线接口连接器；，短信息模式是都可以，音频接口型式是EVDO，通讯接口型式是60pinBTB连接器，电话薄功能是有，外形尺寸是31*45*5（mm）