

## 5" 125MM 金底金圈塑壳温湿度气压表

产品名称	5" 125MM 金底金圈塑壳温湿度气压表
公司名称	上海圳柴仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SPACEKING 型号:THB-2G 测量范围:730-790hpa
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J1154室
联系电话	86 21 69015398/35689598/13386218598 18930520958

## 产品详情

本公司所有产品价格为1.00元是指议价

气象系列表系由中国气象界有名望的前辈领衔开发。分测量和记录温湿度的；测量大气压和测量雨量的三大类。前二类单一或者组合后衍生多个产品：分别有空盒气压表（高原型和普通型）、动槽式气压表、定槽式气压表、手摇干湿表、温湿度记录仪（单周记，单日记，周日合记，温度记录，湿度记录，气压记录）、机械通风干湿表、单气压表和雨量杯等等。该类仪表广泛应用于气象、军事、航海、农业、地质勘查、工矿和科研等领域；还承接水银气压表的专业修理；经过特殊工艺处理的毛发束测量湿度更是当今业界测量湿度的精准衡器之一

其它产品：

a：工业双金属温度计 t2"~t"6和i2"~i6"表面直径为50~150mm；轴向、径向、万向、135°；全钢材质；感温管长15~3000mm、直径为5.0~12mm；温度范围:-80~600c/f；1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、npt、bsp、bspt或公制螺纹,或按客户要求定制；可充油防震加、留点记忆或外护套管

b：压力式温度计 2"~6"表面直径为51~150mm；矩形嵌入式、轴向、径向、，u型夹；温包：长度大于20、直径6~14mm、材质为铜或不锈钢；温度范围:-60~600c/f；安装连接:无螺纹、活动螺纹、上下套、卡套或按要求定制，1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、npt、bsp、bspt或公制螺纹，；毛细管标准长为1.5m、最长可做22m、材质为铜或不锈钢、可外加pvc管、铜编网和不锈钢蛇皮管

c：压力表 1"~6"表面直径: 25.4~160mm;径向、轴向、u型夹；全钢、半钢或铁壳材质；压力范围:-1~1600 kg/cm<sup>2</sup> ( bar、mbar、psi、mpa、mmhg、kpa、pa、inh20等单位表示)；1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、5/16"、7/16"、npt、bsp、bspt或公制螺纹；精度: 2.5~0.5级.；内机和接头：铜质或不锈钢，59-1、h-62、ss 304、ss316、ss316l；巴管：磷铜管、铍铜管、不锈钢；隔离器：ss304、ss316、ss316l、pvc、四氟乙烯或其它塑料；可充油防震

d：微压力表 2.0"~6"表面直径: 49~160mm；径向、轴向、轴向u型夹；压力范围: -5~0~90 kpa(bar、mbar、psi、mpa、mmhg、kpa、pa、inh20等单位表示)；1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、5/16"、7/16"、npt、bsp、bsp或公制螺纹；精度: 2.5~1.0级；内机和接头：铜质或不锈钢，59-1 h-62 ss304 ss316 ss316l；巴管：磷铜管、镀铜管、不锈钢；隔离器：ss304、ss316、ss316l、pvc、四氟乙烯或其它塑料

e：民用温度计 1"~

2"笔式（咖啡）温度计；表面直径为26~51mm，；感温管长:40~1000mm；感温管直径为3.2mm、3.8mm 4.0mm 6.0mm；温度范围:-80~380c/f；连接:六角头、螺纹、焊接或按要求定制；材质：ss304；可加几款不锈钢夹子，多色塑料笔管或定制握持杆

f：另有多种规格温湿度计(钟)，冰箱烤箱烤肉温度计，气象仪表、台式电子温湿度计（钟）；电子温度计

公司网址：[www.shzcyb.cn](http://www.shzcyb.cn) /[www.shzcyqyb.com.cn](http://www.shzcyqyb.com.cn) /[www.special-meters.com](http://www.special-meters.com)

公司邮箱：[shzcyqyb@163.com](mailto:shzcyqyb@163.com) [jyyqyb@163.com](mailto:jyyqyb@163.com)

电话：021-69015398 35689598 13386218598 13681616190

传真：021-69015598

本产品的品牌是SPACEKING，型号是THB-2G，测量范围是730-790hpa，测量对象是大气压，测量精度是2.5，分辨率是1hpa，尺寸是125（mm），重量是0.1（kg）