

AFP-8A矿用皮托管 新辉

产品名称	AFP-8A矿用皮托管 新辉
公司名称	北京新辉瑞创科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:新辉 型号:AFP-8A
公司地址	中国 北京市海淀区 上地信息产业基地创业路8号
联系电话	86 010 53308131/53308132

产品详情

afp型皮托管 (矿用型)				
afp系列	afp系列皮托管简介：afp系列皮托管是供煤矿、冶金、铁道、建筑等有关部门通风工作使用的配套测量仪器，与各种压差计配合可在下列场合中使用。测定矿山通风网路中任一点风速。测定矿山通风网路中任一段阻力。用于在矿山主扇风机、局扇风机的性能鉴定。对矿山瓦斯抽放管中流量进行测定。在风表校验风筒中测定基准风速。			
技术参数：				
afp系列皮托管(矿用型):				
项目 型号	afp-6a	afp-6b	afp-8a	afp-8b
外形尺寸 (mm) 外径 *测头*支架 (d×l×h)	6×108×430	6×72×250	8×144×430	8×144×600
校正系数	0.990~1.000	0.990~1.000	0.990~1.000	0.990~1.000
材质	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢
测量范围 (m/s)	0~30 m/s	0~30 m/s	0~30 m/s	0~30 m/s
使用地点	局扇风机鉴定井下风筒或风表校验风筒中使用	测瓦斯抽放管道中或较细管道中流量用	测矿山通风网路中风速、风阻。主扇风速、局扇风机鉴定及风表校验风筒中使用	用于大直径风筒用
皮托管测量介质：与304不锈钢相兼容的气体或液体。				
皮托管主要用途：测量管道内的全压、静压、动压(即压差)、还可计算流速及流量。				

皮托管仪表连接：可连接各种压力仪表(如u型压力表,倾斜微压计,斜管压差计,数字微压计,补偿微压计等)及压差变送器、二次仪表和进口各种压力仪表

皮托管使用温度： 600 皮托管使用湿度： hr45% 测量流速范围：空气流速 30m/s；水流速 25m/s 皮托管标准系数：0.990 ~ 1.000之间

皮托管结构：afp系列皮托管是两根不同内径管子同心套接而成,内管通直端尾接头是全压管,外管通侧接头是静压管.使用时不能接错.侧面指向杆与测头方向一致,使用时可确定方向,保证测头对准来流方向.

本产品的加工定制是是，品牌是新辉，型号是AFP-8A，测量范围是空气流速 30m/s；水流速 25m/s，测量对象是气体或液体，测量精度是1.0，分辩率是1，尺寸是8 × 144 × 430（mm），重量是0.6（kg）