

# 厂商直销ZY--10-20-30吨锚杆拉、ZY锚杆拉拔仪、拉拔仪

产品名称	厂商直销ZY--10-20-30吨锚杆拉、ZY锚杆拉拔仪、拉拔仪
公司名称	上虞市道墟镇诚斌仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:上虞 型号:ZY--10- 适用范围:钢筋
公司地址	浙江 上虞市 道墟镇肖金村
联系电话	057582581205 13588534401

## 产品详情

### 锚杆拉力计用途

锚杆拉力计（又称锚杆拉拔仪或者钢筋拉拔仪）是用于测试螺杆与基础件结合的牢固程度，它广泛用于采煤、国防、交通运输等各种坑道作业，是一种简便科学测试工具。手动油泵，是将手动机械能转换为液压能的一种小型液压泵站，在使用配套油缸及专用工具的情况下进行各种作业检测等。

现有产品：分数式锚杆接力计和指针式锚杆拉力计。自动退锚（复位）手动退锚两种。

### 二、20t锚杆拉拔仪结构及特点

锚杆拉力计分手动油泵，配套空心油缸两部分，并用高压橡胶管连接而成。手动泵体内有高低压两路及相应的阀，故在轻负荷时，大量的低压油与少量的高压油同时进入油缸，使活塞迅速上升，重负荷时，低压油自动卸荷排回油管，以减轻压杆所需作用力，降低劳动强度。由于手动油泵和空心油缸是分离的，所以油缸在使用时，不论直立横卧式倒置均可。被测螺杆所受之拉力可先在压力表上直读出指示数（mpa），并在换算表中查出相应的承受拉力（吨）。如使用的是数显峰值表直读显示即可，使用数显峰值表详读使用说明书。

### 三、zy-20锚杆拉力计油泵的性能与规格

压力	高压	mpa	63
	低压		1
流量	高压	m1/次	2.3
	低压		12.5

最大手摇力（约）	n	500
重量	kg	9
外形尺寸（长宽高）	mm	630*175*170
贮油量	l	0.7

#### 四、zy-20锚杆拉拔仪技术参数

空心油缸	1、额定拉力（t）	20	
	2、公称油压（mpa）	60	
	3、活塞最大行程(mm)	自动60	手动80
	4、中心孔内径(mm)	34	
	5、重量(kg)	自动9.9	手动9.6

#### 五、锚杆拉拔仪装箱单

- 1、液压缸1个
- 2、手动泵（带包装铁箱）或木箱1台
- 3、产品合格证1份
- 4、使用说明书 1份
- 5、连接电缆线1根
- 6、保修卡1份
- 7、数显压力表1只

用于玻璃幕墙检测的是zy-100锚杆拉力计，技术参数如上面所示

六、锚杆拉力计配件主要包括：m6、m8、m10、m10、m12、m14、m16、m18的转换接头和100kn的拉杆

亲们：锚杆可定做大吨位，(所有锚杆)数显加600元

本产品的品牌是上虞，型号是ZY--10-，适用范围是钢筋