出口白俄罗斯数码夜视仪 单筒夜视仪

产品名称	出口白俄罗斯数码夜视仪 单筒夜视仪
公司名称	义乌市义涛光学仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:单筒夜视仪 品牌:YITAO
公司地址	浙江 义乌市 义乌佛堂镇江南街道
联系电话	057985735135 13173828358

产品详情

类别	项目	参数值
光学性能	放大倍率	2 x
	物镜口径	φ28mm
	视场	6.4 °
	出瞳距离	15mm
	出瞳直径	7mm
	视度调节范围	±5 °
	最小观察距离	0.8m
	夜间最远观察距离	＞200m
成像器	传感器	1/4"cmos
	水平清晰度	420 lines
显示器	显示器件	lcd
	分辨率	300*224 pixel
照明	照明器件	ir led
	中心波长	850nm
电源	工作电压	dc 3v
	内置电源	2节5号电池
	电池连续工作时间	1.5/2.5 h(ir on/ir off)
其它	开关	1.电源开关；2.红外照明亮度调节；3.强行开关红外照明
	重量	260g（不带电池） 310g（带电池）

· 夜视仪是利用像增强原理，红外线成像来观测的仪器，清晰度不如望远镜，但是全黑或星光月光的环境下观看。夜视仪因为需要经过光电转换，所以必须有电源才可以工作，一般看到的都不是彩色的

· 望远镜是直接利用透镜，将物体的视角放大在视网膜成像的光学仪器，不使用电源，不能在全黑或微光的环境下观看，普通望远镜成像颜色与裸眼观察的颜色一致

温馨提示

· 夜视仪是精密、严谨的光电转换设备，强光刺激会对设备造成不可逆的损伤，严重影响设备的性能和使用寿命，反复强光刺激，更会直接烧毁像增强管！因此：切勿在强光刺激下使用！在未进入无光/微光环境时，请勿开启夜视仪！

· 如果您要在有光线的地方测试夜视仪，请盖好护盖再开启设备，护盖上的小孔允许极小部分光线进入以供测

温馨提示：夜视仪要用好电池，一般都是锂电池，不建议使用充电电池,会影响夜视仪的寿命，在长时间不使用夜视仪的情况下要把电池拿出来，以免腐蚀机器。

夜视仪使用注意事项1，夜视仪应保存在外套中，其环境要求是温度5度到40度，相对湿度不超过80%；2，夜视仪必需在夜间使用，不能对准强光，白天不能使用；3，白天检查时，不能打开镜头盖，否则很容易损坏；4，需使用质量好的锂电池或碱性电池，劣质电池会影响使用效果，并容易损坏器材；5，尽量避免雨水或雾气，防止摔，碰，撞；6，镜头不要经常擦拭，如需擦拭时请用镜头纸或擦镜布，注意不要划伤镜片；7，夜视仪要长期保存（超过两周）时请将电池取出，防止电池流液损坏器材；8，请放置在干燥，通风的地方，以免镜片受潮，发霉。

保修责任　本夜视仪属于精密光学仪器，请务必按照说明书正确使用，仅保证用户在正确使用时的保修责任。增益管及人为造成的损坏不在保修范围之内。

本产品的加工定制是否，类型是单筒夜视仪，品牌是YITAO，有效视距是夜间200（m），物镜直径是28 mm（mm），工作电压是3V（V），放大倍率是2（倍），重量是260g（不带电池）310g（带电池），型号是2X