

AP-8599XQ-2B型金相试样镶嵌机

产品名称	AP-8599XQ-2B型金相试样镶嵌机
公司名称	东莞市澳鹏仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:AP-8599XQ-2B 外形尺寸:340 × 280 × 400 (mm) 重量:32 (Kg)
公司地址	东莞市横沥镇田坑新城南路 (海逸百货对面)
联系电话	86-076981172429/82325719/82325729 13829105329

产品详情

用途applicationsxq-2b型金相试样镶嵌机 (以下简称镶嵌机) 适用于对不是整形、不易手拿的微小金相试样进行热固性塑膠压制。成形后可方便地进行试样磨抛操作，也有利于在金相顯微鏡下进行顯微組織測定。镶嵌机在下列条件下能可靠地工作。1.海拔高度不超过1000米；2.周圍介質溫度不高於+40oc,及不低於-10oc；3.空氣在相對濕度不大於85% (在20oc時)；4.周圍沒有導電塵埃、爆炸性氣體、及能嚴重破壞金屬和絕緣的腐蝕性氣體；5.沒有明顯的振動和顛簸技術參數specifications1、试样压制規格1、specimen pressing size ϕ 22 ϕ 30 ϕ 40 ϕ 452、加熱器規格2、heater capacity 600w3、溫度調節範圍3、adjustable temperature range 0-300oc4、控制電源4、power 220v5、電動機功率5、motor 220v 160w6、外形尺寸6、overall dimensions 340 × 280 × 400mm7、重量7、net weight 32kg結構特徵概述本機系機械式镶嵌机，旋轉機體外手輪，通過一對錐齒輪帶動機體內絲杆使压制试样的下模在鋼模套內上下移動，熱固性塑膠連同镶嵌的试样在加熱条件下成形。试样製備過程中的成形壓力由固定在機體內的彈簧自動補償，试样压制的壓力可由信號燈給以指示。本機配有智慧型數位顯示溫控器，能自動溫控，設定溫度與實際溫度均有顯示，溫度感測器採用熱電偶。本機具有高靈敏度、高精度，有溫度顯示，易觀察又易操作等優點。每件试样镶嵌(用電玉粉)約12分鐘。

本产品的型号是AP-8599XQ-2B，外形尺寸是340 × 280 × 400 (mm)，重量是32 (Kg)，产品用途是对不是整形、不易手拿的微小金相试样进行热固性塑膠压制