

LD铝合金走线架-800mm

产品名称	LD铝合金走线架-800mm
公司名称	余姚市尚品通信设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚品 型号:LD 规格:800mm
公司地址	浙江省余姚市黄家庄工业区
联系电话	0574-58225790 13516883202

产品详情

=====**企业介绍**=====

尚品通信专业生产走线架

余姚市尚品通信设备有限公司地处风光秀丽的杭州湾南岸(杭州湾大桥南端),毗邻329国道、沪杭甬高速公路,距离杭州、宁波一小时车程,交通方便。

本公司是一家专业生产通信机房走线设备的企业,主要产品走线架及其相关产品馈线卡及光纤槽道等。自成立以来,坚持“努力为客户创造价值”的理念,不断改进生产工艺、优化产品结构、完善客户服务,用“专业”的态度让产品具有非凡的竞争力。到目前走线架共有扁钢走线架、角钢走线架、多孔u型钢走线架、铝合金走线架等四大系列,垂直走线架、室外走线架、敞开式、半封闭、全封闭式走线架、单层、双层、三层走线架、宽度从10cm到100cm、多种材料厚度、多样表面处理等八十余种型号规格的产品,其各项技术指标均达到《通信机房铁架安装设计标准》,处于国内同行业先进水平。为各大公网运营企业及专网用户;各大通信工程建设单位;各大通信设备厂家;及施工单位提供优质优价的走线架产品.赢得了广大用户的信赖与好评。

厂在此郑重向贵方保证:价格合理,服务周到,严守交货期限,履行质量承诺。

我们期待与您的真诚合作,实现双赢发展。

=====**产品描述**=====

名称:铝合金走线架	单位:米
规格:200mm宽-1000mm宽	型号:sp-zxj-l
材质:优质铝合金	包装:气泡纸

性能描述：电信、移动、联通、网通、铁通等电信运营商机房、基站开发的专用产品。

=====**购买须知**=====

铝合金走线架是本厂针对电信、移动、联通、网通、铁通等运营商高标准机房、基站开发的专用产品。它既有布线管理作用，又有支撑全部缆线重量的功能。是光缆、五类线、电线、电缆、管缆架设达到标准化的必要工程用具。本产品符合信息产业部要求，为全开放式裸架（可生产封闭式走线架采用铝型材加优质钢板）。主材选用优质铝合金，具有承重量大，外观大方，耐久恒新等特点。

适用于水平、垂直及多层分离布放线场合。结构紧凑，布线量大，扩容及后续工程布放线施工时可很方便地实现“三线”分离。走线架的安装尺寸可由用户根据机房实际情况灵活设计确定。

铝合金走线架特点：

- (1) 走线架宽度200mm-1000mm。
- (2) 每米平均承重300kg以上。
- (3) 分单层；双层；封闭式走线架
- (4) 搁条间隔可调；一般250mm—330mm;吊挂间隔1.5m—2m。
- (5) 列架可采用通用件现场组装，外形美观。
- (6) 无须打孔，无须专用工具，大量节省劳动力和施工时间。

(7) 可吊顶安装，地面支撑安装，也可作为爬梯使用。

=====**产品描述**=====

名称：多孔u型钢走线架	单位：米
规格：200mm宽-1000mm宽	型号：sp-zxj-g
材质：优质钢板	包装：气泡纸
性能描述：电信、移动、联通、网通、铁通等电信运营商机房、基站开发的专用产品。	

=====**购买须知**=====

多孔u型钢走线架是本厂针对电信、移动、联通、网通、铁通等电信运营商机房、基站开发的专用产品。它既有布线管理作用，又有支撑全部缆线重量的功能。是光缆、五类线、电线、电缆、管缆架设达到标准化的必要工程用具。本产品符合信息产业部要求，为全开放式裸架。主材选用优质钢板表面喷塑或热镀锌（室外用），具有承重量大，外观大方，耐腐蚀等特点。

适用于水平、垂直及多层分离布放线场合。结构紧凑，布线量大，扩容及后续工程布放线施工时可很方便地实现“三线”分离。走线架的安装尺寸可由用户根据机房实际情况灵活设计确定。

多孔u型钢走线架特点：

- (1) 走线架宽度200mm-1000mm。
- (2) 每米平均承重300kg以上。
- (3) 分单层；双层；三层等；及宽上层挂窄下层。
- (4) 搁条间隔可调；一般250mm—330mm;吊挂间隔1.5m—2m。
- (5) 列架可采用通用件现场组装，外形美观。
- (6) 无须打孔，无须专用工具，大量节省劳动力和施工时间。
- (7) 表面喷塑颜色可选；表面热镀锌后在室外用，可靠耐腐蚀。

(8) 可吊顶安装，地面支撑安装，也可作为爬梯使用。

=====产品描述=====

名称：钢光纤槽道	单位：米
规格：80mm高*120mm宽	型号：sp-gxcd-g尚品钢光纤槽道
材质：钢铁	包装：气泡纸
性能描述：小机房/老机房整改/低矮机房光纤布放工程使用	

=====购买须知=====

- 1，槽体材料采用1.5mm厚度优质冷轧钢板折弯，槽体宽度可任选。；
- 2，弯头/三通/四通均由模具特制成平滑的圆角过弯($r > 80\text{mm}$)，保护光纤；
- 3，表面静电喷塑，采用桔红色或浅灰色，或喷塑颜色自选；
- 4，出纤口采用阻燃abs,每个角度符合光纤的曲率半径要求，有大小出纤口供选择；
- 5，出纤口位置灵活，能满足各种出纤需要；6，安装简便，能和各种走线架配合使用；
- 7，根据机房布置情况定制；
- 8，比较适合小机房/老机房整改/低矮机房光纤布放工程使用；

=====产品描述=====

名称：铝合金光纤槽道	单位：米
规格：100mm高*190mm宽（8英寸）	型号：sp-gxcd-l尚品铝合金光纤槽道
材质：铝合金	包装：气泡纸
性能描述：适合大机房/标准机房光纤布线工程使用。	

=====购买须知=====

- 1, 槽体材料采用1.5mm厚度优质冷轧钢板折弯, 槽体宽度可任选。;
- 2, 弯头/三通/四通均由模具特制成平滑的圆角过弯($r > 80\text{mm}$), 保护光纤;
- 3, 表面静电喷塑, 采用桔红色, 特殊情况颜色自选。
- 4, 出纤口采用阻燃abs, 每个角度符合光纤的曲率半径要求;
- 5, 出纤口位置灵活, 能满足各种出纤需要; 6, 安装简便, 能和各种走线架配合使用;
- 7, 根据机房布置情况定制;

=====产品描述=====

名称: 铝合金固线器	单位: 只
规格: 宽40mm*长105mm	型号: sp-gxq-l6+号铝合金固线器
材质: 铝合金	包装: 纸箱
性能描述: 用于分层分组固定线缆。替代传统扎带的绑扎分式, 分散线缆承载的重压, 保证线缆的使用寿命。方便更换及调整线路, 并且保持线路安装整洁美观。	

=====购买须知=====

注: 与其他厂家比的优势

目前市面上的铝合金固线器生产厂家少且基本没有贴阻燃缓压垫的, 为使客户了解到我们是专业生产的, 特说明我们的固线器加贴了阻燃缓压垫片2条, 适合更多线径电缆, 布放线缆笔直顺畅不松散; 我们也推出4元一个的不贴阻燃缓压垫的固线器。向客户说明, 如果线径足够标准大的话, 可以使用不贴阻燃缓压垫片的固线器; 实际市面上的线径都是偏细, 没有缓压垫片的话线缆会很松很乱。

安装方法: 底座用螺栓螺母与走线架及机柜固定后(底座上面不布线), 再在上面固定固线器然后布线再压固线器, 以此类推。

产品特点: 系列固线器可以很方便的对各类线缆进行分层分组, 分散线缆承载的重压, 安装后线路整洁美观。所有线缆在走线架上均呈现为长方形、解决了以前使用传统的线缆安装固定方式(扎带、蜡线、胶带等)带来的线缆受力不均, 下层电缆容易损坏的问题。特别是对高速率的传输提供了保障. 保证线缆的最佳使用效果, 散热良好消除火灾隐患。

- 1, 铝合金固线器强度更好, 层数可以更高;
- 2, 加贴阻燃缓压垫片, 适合更多线径电缆, 布放线缆笔直顺畅不松散;
- 3, 底座能灵活固定在各种走线架及机柜上;
- 4, 与铝合金走线架配套使用更加协调效果更好。
- 5, 6+号固线器每只含阻燃缓压垫片2条, 固定线径4-7mm的电缆12根; (普通网线)
- 6, 6号固线器无阻燃缓压垫片, 固定线径6-7mm的电缆12根; (高标准超6类网线)

7, 11+号固线器每只含阻燃缓压垫片2条, 固定线径8-11mm的电缆8根;

8, 11号固线器无阻燃缓压垫片, 固定线径10-11mm的电缆8根;

与其他厂家比的两个优势

一, 我们的固线器加贴了阻燃缓压垫片2条, 适合更多线径电缆, 布放线缆笔直顺畅不松散; 考虑到目前市面上的塑料固线器基本没有贴阻燃缓压垫的, 我们也推出2元一个的不贴阻燃缓压垫的固线器。向客户说明, 如果线径足够标准大的话, 可以使用不贴阻燃缓压垫片的固线器; 实际市面上的线径都是偏细, 没有缓压垫片的话线缆会很松很乱。

二, 与其他厂家有优势的是, 我司的底座设计螺栓是隐藏式的, 底座上面可以布线而其他厂家的不能, 同样层数的电缆用我们的固线器每组(叠)能节约一个, (他们需要多用(浪费)一个)。

产品特点: 系列固线器可以很方便的对各类线缆进行分层分组, 分散线缆承载的重压, 安装后线路整洁美观。所有线缆在走线架上均呈现为长方形、解决了以前使用传统的线缆安装固定方式(扎带、蜡线、胶带等)带来的线缆受力不均, 下层电缆容易损坏的问题。特别是对高速率的传输提供了保障。保证线缆的最佳使用效果, 散热良好消除火灾隐患。

1, 公司专利产品, 塑料固线器材料采用优质阻燃工程塑料;

2, 加贴阻燃缓压垫片, 适合更多线径电缆, 布放线缆笔直顺畅不松散;

3, 底座能灵活固定在各种走线架及机柜上, 螺栓隐藏设计, 底座上面照样布线;

4, 阻燃等级达到v-0级

5, 6+号固线器每只含阻燃缓压垫片2条, 固定线径4-7mm的电缆12根; (普通网线)

6, 6号固线器无阻燃缓压垫片, 固定线径6-7mm的电缆12根; (高标准超6类网线)

7, 11+号固线器每只含阻燃缓压垫片2条, 固定线径8-11mm的电缆8根;

8, 11号固线器无阻燃缓压垫片, 固定线径10-11mm的电缆8根;

安装方法: 底座用螺栓与走线架或机柜固定, 底座上面布线后卡固线器再布线以此类推。

余姚市尚品通信设备有限公司

“尚品通信” sp-gwqj钢网桥架适合在智能机房使用, 吸收国外产品的优点, 更为贴近国内实际情况。

由高品质的钢丝(不锈钢)焊接而成的网格式桥架是线缆管理的理想选择, 适合于各种应用和各种安装方式, 高效、安全、灵活是替代传统桥架的明智选择。

钢网桥架的特点:

1、高度50mm; 100mm; 150mm; 宽度100mm-600mm.

2、钢丝(不锈钢)直径5mm-8mm。

- 3、间隔可调；一般50mm-100mm;吊挂间隔1.5m-2m。
- 4、列架可采用通用件现场组装，安装快捷，扩容方便。
- 5、不锈钢材质或钢丝表面热镀锌后可在室外使用。

固线器功能：

尚品固线器系列以很方便的对各类线缆进行分层分组，线缆不交叉，分散线缆承载的重压。安装后线路整洁美观、查找方便，便于更换与调整，走线架受力均匀、散热良好消除火灾隐患等。

- 1、钢塑固线器为高标准机房布线使用，适合固定的线径范围比较多；
- 2、底座能灵活固定在各机房走线架及机柜上。

本产品的品牌是尚品，型号是LD，规格是800mm，材质是铝合金，工艺是组装，插拔次数是10000（次），适用线缆类型是通信