

# 印刷打样机，全开数码打样机，九色印刷打样机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 印刷打样机，全开数码打样机，九色印刷打样机   |
| 公司名称 | 深圳市捷印美科技有限公司  |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>印刷速度:大约8.2分钟/全开Bo<br>印刷面积:1118MM*无限长 (mm <sup>2</sup> ) |
| 公司地址 | 深圳市福田区八卦岭工业区八卦岭厂房429栋西侧3楼302                                      |
| 联系电话 | 86 0755 89612156 15986786365                                      |

## 产品详情

推荐行业：包装印刷厂、输出打样公司、数码打稿公司、快印公司、高精度高保真输出行业 非凡输出速度，高清保真色彩还原，印刷前打样最佳拍档 创新技术把印刷油墨应用于喷墨打印平台 可完全模拟传统胶印效果 系统内置智能恒温系统，真正实现即打即干效果 专业色彩管理软件，完全达到四色胶印的打样标准 多种介质直接打印输出，最大输出至大全开幅面 突破普通数字打样局限，支持多种介质直接打样输出 实现真网点输出，媲美胶印实际效果

产品概述： 创新技术把印刷油墨应用于打印平台，使产品可完美模拟传统胶印效果，是国内最先进的数码印前出样系统。它兼容现市场主流铜版纸、特种纸等无涂层介质，直接输出且即打即干，灵活快速出样，简化印前出样繁琐流程，大大降低了出样成本，精准色彩还原，简单操作。利用成熟耐用的“微压电式”喷墨打印技术，以及专门研发的“捷印美”印刷颜料墨水；配合专业色彩管理软件，并针对不同介质设置不同的专用色彩“icc”曲线，使操作更为便捷，色彩更加准确。完全不用担心输出色彩和传统四色打样色彩的差异。从墨水、软件和输出设备的技术上，彻底解决了无涂层介质直接输出的技术问题。 应用领域：数码打样、包装印刷打样、特种介质打样、影像/艺术品制作、pop海报/cad/gis输出、喷墨制版、个性印刷、不干胶印刷等。

系统特性：设备型号：jym9908设备规格：全开（1118mm）打印尺寸：宽1118mm，长不限 打印厚度：0.1—1.5mm，60克—650克打印速度：全开幅面大约8.2分钟（1440x720dpi）打印精度：最高2880x1440dpi打印成本：约3.5元/平方米（印刷颜料墨水）进纸方式: 单页及卷筒使用墨水“捷印美”印刷颜料墨水印刷介质：各种印刷纸张等软件支持：efi色彩管理软件(4.5)

标准配置：1、大容量外置式连续供墨系统2、墨水200ml/色x9色3、内置智能恒温装置一套4、usb数据线及电源各一条5、操作说明书及程序驱动一套6、专业色彩输出校色软件efi4.17、专用解码器一个

售后服务：1：确保使用我们公司提供的墨水耗材情况下，凭我公司提供保修卡，可以免费保修一年（喷头不保修）2：保修期外，可以提供有偿维修服务。3：具体细节请认真阅读保修卡。

| 规格参数 |   |
|------|---|
| 打印方式 | tfp微压电打印头,打印方向,双向打印,单向打印  |
| 喷头配置 | 共3600喷嘴,使用智能变换墨滴技术  |
| 调整功能 | 自动打印头校准技术、自动喷嘴检测技术、全新lut(色彩对照表)技术   |
| 墨水系统 | 9色印刷颜料墨水(青,鲜洋红,黄,淡青,淡鲜洋红,淡黑,淡淡黑,照片黑,粗面黑)  |
| 介质   | 各种印刷纸张、不干胶等   |
| 介质尺寸 | 走纸方式,摩擦走纸,卷纸:宽254mm-1118mm,单页纸:宽210-1118mm;长279.4mm-1580mm纸轴尺寸:径2英寸:最大外径103mm,纸轴内径3英寸:最大外径150mm打印区域(宽度),卷纸:254mm-1118mm(44"),单页纸:210mm-1118mm   |
| 介质处理 | 卷纸/单页纸(手动送纸)  |
| 裁纸刀  | 标配自动裁纸刀   |
| 速度   | a0幅面大约1.3分钟(普通纸:草稿模式)大约2.4分钟(普通纸:一般模式)大约4.7分钟(粗面纸模式)大约8.2分钟(照片纸:优质模式)大约12.3分钟(照片纸:超优质模式)  |
| 厚度   | 0.08-1.50mm   |
| 控制面板 | 2.5英寸彩色lcd,尺寸:320×200pix  |
| 精度   | 最高打印分辨率2880×1440dpi、墨滴尺寸、最小3.5pl墨滴  |
| 打印输出 | 自动收纸器;单卷轴系统;自动介质裁刀;选配收纸栏,最大打印幅面64"/1626mm   |
| 接口   | usb 2.0接口,10base-t/100base-tx以太网接口;256mb(主机)64mb(网络)  |
| 控制代码 | esp/p raster, esc/p2, esc/p3  |
| 电气规格 | 电压:ac 100-240v?50/60hz;耗电量(运行):80w,90.5w(使用spectroproofer时);耗电量(睡眠):小于16w;耗电量(待机):小于1w;噪音:小于50db  |
| 电气指标 | 符合国际能源之星标准  |
| 操作环境 | 温度范围10-35摄氏度,湿度范围相对湿度20%-80%  |
| 设备体积 | 1,864×667×1,218mm   |
| 设备重量 | 116kg   |
| 系统支持 | window2000/xp,xpx64,vista,vistax64,mac os x   |
| 随机   | 用户手册、驱动、电源线、usb数据线  |
| 备注   | *1快速经济模式下的a4黑白文档*2快速经济模式下的a4彩色文档*3若使用usb接口,您的电脑必须符合usb 2.0标准并预装windows8/2000/me操作系统。若您的电脑是由windows5升级至windows8,则无法通过usb接口打印。若您使用不合标准的usb电缆或两个以上网络集线器,将可能出现打印错误。关于使用的详细要求,请查询您的电脑所附资料。 |

本产品的加工定制是是,印刷速度是大约8.2分钟/全开Bo,印刷面积是1118MM\*元限长(mm<sup>2</sup>),重量是116kg(kg),外形尺寸是1,864×667×1,218mm(mm),产地是深圳,品牌是捷印美,型号是JYM9908,包装是纸箱+木托,类型是印刷打样机