

## 功率：8KW 弧长：800~1100mm可选配 紫外暴光灯

产品名称	功率：8KW 弧长：800~1100mm可选配 紫外暴光灯
公司名称	涿州市旭普瑞电光源制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:光固化 型号:光固化
公司地址	涿州市开发区中关村和谷创新产业园
联系电话	16619978687

## 产品详情

涿州旭普瑞灯具厂成立于1995年，位于京南优秀旅游城市河北省涿州市，西临107国道，东临京石高速，交通十分便利。本公司是一家生产各种工业用特种光源企业。拥有现代化管理体系先进生产技术和装备及高素质的技术人员，是从事研发、生产、销售和服务为一体的专业生产公司。 公司经营范围：光学光通，包装印刷，光盘光纤，竹木涂装，喷绘，电子，液晶，不干胶，木业，鞋业，塑胶，玻璃，大理石，工艺品上光，汽车修补，大专院校，科研，pcb，lcd，uv固化等行业。 我公司专业生产uv灯管，uv光盘灯，uv光纤灯，金属卤素灯，晒版暴光灯，碘镓灯并配套uv变压器，镇流器，触发器，电容器，石英套管。测量工具，uv灯罩，手提uv光固机，250w无影胶专用uv机，台式uv光固机，小型uv固化机，钟表，手机壳，手机组件uv固化机，uv机等。

厂电18733295581 18733295583 qq:1454778831

传真：0312 3601595

[http：www.xupuruiuv.com](http://www.xupuruiuv.com)

uv固化广泛用于竹木地板、家具、装饰材料、印刷、印铁制罐、塑胶涂装、标牌、电路板、光盘等行业；也是半导体、电子元件、液晶等粘接固化的理想光源。

### 光盘印刷专用uv灯

本产品采用美国ge公司进口管材高纯度钨电极，外观考究，质量优越。寿命800小时以上。主要为光盘复制线\印刷线及粘合线配套uv灯管,主要替代型号:台湾冠印18/150、香港恒基36/150、km-1322、km-1522、m2、uvh2026-1、kamman uvhm200u/a、8md2、dq2223、st2223-28、200btz/df等，产品性能稳定，性价比优于进口原装灯管。主要配套光盘生产线如：hanky、guannyinn、kammann、dubuit、steag hamtech、4m、singlus、singlus spaceline、km、瑞典m2等固化装置。已经出口到几个国家，欢迎来电订购。

紫外线高压汞灯属高强度气体放电灯，该灯光谱在350nm-450nm之间，主峰值365nm，具有极高的功率密度和有效的紫外线波长，功率有125w-24kw近百种规格。该灯被广泛应用于印刷行业上光、油墨固化、光化学反应、竹木地板、家俱油漆固化、印铁制罐、光盘印刷、玻璃粘接及线路板、半导体、电子行业。

使用寿命800小时以上欢迎来电来样订做

该灯采用美国进口石英管材及高纯卤素填充铁参合钾掺和，可增强380nm区域的光谱输出，它在光敏聚合物和日光胶片曝光系统中产生联好效果。此灯还可以生产多光谱固化灯。可以提高多种不同曝光产品的性能。产品质量稳定，欢迎来电订购。

### 晒版曝光灯

光谱有效范围在350nm-450nm之间，主波峰为420nm，主要用于非银盐胶片（重氮盐胶片及感光胶），阻焊干膜、湿膜、液态光敏阻焊剂、树脂版、ps版等感光材料的晒版曝光。常规产品1kw187mm2kw215mm3kw270mm也可来样订做。

### 紫外线灯

强紫外线高压汞灯（紫外线光固化灯uv灯）用途与性能：该灯采用美国ge石英管材及钨钼材料，光谱范围350—450nm之间，主峰值为365nm，适用于印刷制版、软包装彩印、家俱行业、装饰材料、纸张上光、汽车、摩托零件、印刷制罐、塑料包装表面uv油墨、uv上光油固化、玻璃树脂胶水固化，还有半导体印制线路板、标牌等上面的光敏阻焊剂及光敏字符油墨交连固化的理想光源。

序号 功率(w) 管压(v) 电流(a) 全长(mm) 极距(mm) 管径(mm)

1	1kw	135	8.1	335	190	25
2	1kw	135	8.1	230	125	25
3	2kw	300	7.5	400	260	22.5
4	3kw	700	5	620	460	22.5
5	3kw	700	5	360	260	25
6	3.2kw	290	12.2	360	260	25
7	4kw	670	6.3	664	508	22.5
8	5kw	750	7.5	775	625	22.5
9	5kw	850	6.3	804	653	20.5
10	5.6kw	950	7.2	826	673	25
11	6kw	925	7.5	910	745	25
12	7.5kw	950	8.8	803	653	22.5
13	8kw	1200	7.5	1150	1000	22.5
14	8.4kw	950	10.4	826	700	25
15	9.6kw	1570	6.6	1387	1247	25
16	10.4kw	2100	5	1390	1270	25
17	11kw	1870	6.3	1575	1419	25
18	11.2kw	2000	7	1532	1400	20
19	13kw	1870	7.5	1807	1651	25
20	20kw	2000	10	1532	1400	22.5

uv资讯-uv灯 uv机 uv固化机 uv胶 uv油漆 uv涂料 uv设备 uv...

uv固化灯简称uv灯，又称紫外光固灯、紫外线固化灯。uv固化灯一般含有水银和氙气等气体,灯管壁由能使紫外线大量穿透的高纯度石英制成，是高强度气体放电灯的一种。uv固化灯的工作原理是借助于灯管启动后 两极放电迫使灯管内电子、原子、离子之间发生互相碰撞，激发灯内汞蒸汽和氙气放电而产生连续辐射。此类紫外线灯具有高功率密度和有效的紫外线光波，波长范围在350nm~450nm之间，最高峰值为365nm。uv固化灯的寿命一般是指灯管发出的辐射能量衰减至低于正常使用时能量所持续的时间，基本国产uv固化灯有800小时的使用寿命，进口灯管使用达到1000小时。uv固化灯一般用在印刷制版、软包装彩印、家俱行业、木地板装饰材料、印制铁罐、制鞋业、半导体及印制线路板的油墨干固。

国产uv固化灯，常见型号规格如下：（特殊规格可定做）功率 全长mm 弧长mm 管径mm 灯电流a  
 灯电流功率 1000 270 220 22 7.8 80w / a 2000w 400 260 22 17.5 80w / a 2400w 472 315 25 6.5  
 80w / a 3000w 620 460 25 5 80w / a 4000w 670 550 22 6.3 80w / a 4800w 750 650 22 6.8 80w / a 5000w 778  
 620 22 6.3 80w / a 5200w 730 655 22 6.5 80w / a 5400w 625 457 25 9.5 120w / a 5600w 830 685 25 6.7 80w / a  
 6000w 735 620 25 7.6 120w / a 7500w 803 635 25 8.8 120w / a 8000w 1020 900 25 9.0 80w / a 9000w 850  
 750 25 10.3 120w / a

uv固化灯在启动的时候不应对灯管冷却，保温或加热反而有利于启动。在灯管两端镀上的金膜就是为了起到保温作用。没有金膜uv灯就不易启动，即使启动了也会出现灭弧现象。工作结束时，但由于灯管温度在关闭uv灯后仍很高，所以需要继续冷却直至达到室温，因此风机要继续工作一段时间后再关闭。

本产品的加工定制是是，品牌是光固化，型号是光固化，防护等级是光固化，灯头型号是固化，额定功率是0-22000（w），额定电压是220-380（v），玻壳外径是光固化（mm），长度是光固化（mm）