

霍尼韦尔 Impulse XP-cl2便携式氯气检测仪

产品名称	霍尼韦尔 Impulse XP-cl2便携式氯气检测仪
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:HONEYWELL/霍尼韦尔 型号:ImpulseXP-cl2
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

是否提供加工定制：	否	品牌：	美国霍尼韦尔honeywell
型号：	impulse xp-cl2	测量范围：	0-1000ppm
测量对象：	氢气	测量精度：	ip54(最低)
尺寸：	93(高) × 50(宽) × 27(厚)毫米 (mm)	重量：	81.5克 (kg)
电源：	2*aa碱性电池		

impulse xp-cl2氯气检测仪的介绍：

- 最新的传感器技术，具有自诊断功能
- 小巧，轻便，坚固
- 声，光，振动报警
- 大屏幕数字，字符显示，背景灯光，峰值显示
- 极具竞争力的价格
- 氢气检测仪壹年质量保证
- 所有传感器寿命超过两年，漂移补偿
- 电池寿命超过三年
- 系列全，可检测多种毒气
- 自动调零，标定周期长
- 智能操作，易于拆卸
- 完全防电磁干扰和辐射

检测气体量程		报警点设置			
		一级报警点	二级报警点	stel	twa
氧气	0-30%vol	23.5%vol	19.5%vol	-----	-----
一氧化碳	0-1000ppm	50ppm	100ppm	400ppm	35ppm
硫化氢	0-250ppm	10ppm	15ppm	15ppm	10ppm
二氧化硫	0-150ppm	2ppm	5ppm	5ppm	2ppm
氯气	0-50ppm	0.5ppm	1ppm	1ppm	0.5ppm
氨气	0-100ppm	25ppm	50ppm	35ppm	25ppm
氰化氢	0-100ppm	5ppm	10ppm	10ppm	5ppm
二氧化氮	0-150ppm	3ppm	5ppm	5ppm	3ppm

氢气	0-1000ppm	100ppm	500ppm	-----	-----
标定周期	采用灵敏度漂移补偿技术，允许每隔一年标定一次。				
工作寿命	传感器：至少2年				
	电池：大于3年(3v锂电池)				
工作温度	-20 ~ +50				
湿度	5% ~ 95%rh				
报警	声、光、振动报警，分贝值：10厘米95分贝。				
显示	大屏幕液晶显示窗口，可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。				
传感器	reflex*专利可更换电化学传感器				
自诊断	系统检查：电池电量，显示，传感器，软件设置				
防护等级	ip54(最低)				
本质安全	北美：class 1 div 1 groups abcdt4(ul/cul)				
	欧洲：eex ia iib t4(cenel ec) ii 2g eex ia iic t4(atex)				
射频防护	ce en50270：1999和en55011				
尺寸	93(高) × 50(宽) × 27(厚)毫米				
重量	毒气：81.5g；氧气：93.5g				

本产品的加工定制是否，品牌是HONEYWELL/霍尼韦尔，型号是ImpulseXP-cl2，测量范围是50ppm，测量对象是氯气，测量精度是1，电压是1（v），分辨率是1，尺寸是123（mm），重量是1（kg），电源是