

# 瑞士tesa测高仪 tesa micro hite 300

产品名称	瑞士tesa测高仪 tesa micro hite 300
公司名称	杭州朗多检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TESA 型号:tesamicrohite350/600/900 类型:多功能测高仪
公司地址	杭州市下沙经济开发区6号大街3号路口之江铭楼
联系电话	86-57186849987 15384023161

## 产品详情

### 产品简介

产品详细描述：可以用来进行平面、平行面和圆柱面几何体的内尺寸、外尺寸、高度、深度或距离尺寸测量。同时可以进行一维或二维的测量。自动搜索孔或轴的顶点，在动态探测中记录最大、最小值以及最大最小值之间的差值计算。tesa ig-13 数字式测头可以测量垂直度、直线度、平行度等偏差和跳动误差，并以iso1101标准输出数据。在电子测高仪上20年的制造经验造就了高品质的设计，代表了当今的技术水平的发展；生产现场检测的理想工具，在工作区没有任何电缆；快速简单可靠测量，尤其是工件孔类；365、615和920 mm 三种量程供您选择；显示的分辨率为0.0005, 0.001, 0.01和0.1mm 或转换为相等的英制单位；通过计算机辅助精度(caa)自动修正偏移误差可以极准确测量长度、直线度和垂直度；具有和钢一样的膨胀系数 ( $11.5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ )；控制面板 ~ id ~ 和 ~ power panel ~ 通过交互式的数据处理和输出，可以引导操作者的操作；无须人工计算；可以通过编写程序循环测量99个工件，每个测量循环包含相关尺寸极限值的64个指标；内置打印机用于数据输出或利用外部打印机以a4纸打印；rs 232 数据输出；每台测高仪带有scs校准证明；坚固镀镍基座包括三个支撑点和经过精研；气垫用来在平板上方便地移动测高仪；增量式玻璃光栅具有参考点，分度间隔20  $\mu\text{m}$ 。光电数值捕捉(tesa 专利)；测量头安装在球形轴承上，通过花轮和曲柄的方法进行移动。驱动系统可以锁定和上紧。可附加微调装置(选项)。用恒定的测量力进行自动数值捕捉。图像或声音信号进行应答；测量速度 < 300 mm/s或12 in/s；测量力  $1.6 \pm 0.25 \text{ n}$ (在触测点)；rs 232，光电式；充电电池组或市电电源6 v, 3.0 ah；操作温度  $10^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$ ；储藏温度  $-10^\circ\text{C} - 60^\circ\text{C}$ ；相对湿度80%，非冷凝；防护等级ip40；净重(不包含控制面板和电池)主体仪器350: 33 kg；600: 38 kg；900: 45 kg。

技术参数型号 350 600 900示值范围(mm) 365 615 920使用标准附件量程(mm) 0-520 0-770 0-1075配固定测头夹持器00760057量程(mm) 0-575 0-825 0-1130配固定测头夹持器s07001622量程(mm) 0-745 0-995 0-1300带标准附件精度(I单位m) (2+3.I)  $\mu\text{m}$ 带标准附件重复性精度  $\pm 2s$  2  $\mu\text{m}$ 机械垂直度(正面)( $\mu\text{m}$ ) 7 9 11使用tesa ig-13垂直度( $\mu\text{m}$ ) 6 8 10tesa micro-hite350/600/900控制面板 ~ power panel ~ 双lc 显示尺寸128 x 63 mm；• 上显示区域是测量的长度值(7段/符号) 以及功能符号；•

下显示区域是为垂直度和直线度的测量，以及操作者控制功能键的符号测量值；测量值(7位)加上负号。主显示12.7 x 6.4 mm，辅助显示6.3 x 4.2 mm；预置功能完成任何已知值输入，输入尺寸限制为公差特征。连续显示手动或自动触发数据的传输。输出检测报告和标题采用5种语言。同时可用外接打印机和尺寸a4；防护等级ip40。订货代号 描述00760163 tesa 控制面板 ~ power panel ~ 用专门的程序可以进行一维和二维测量，测量垂直度、直线度。可以通过编写程序循环测量99个工件，每个测量循环包含了64个相关尺寸极限值的指标，以存储2500个测量数据，统计分析功能(spc)，自身可配备打印机或利用外部打印机以a4纸打印输出结果，pcmcia存储卡读出器可以使程序循环测量并存储结果。操作者可通过显示屏进行操作。分辨率0.0005 / 0.001 / 0.01 和0.1 mm 0.00002 / 0.0001 / 0.001 / 0.01 和0.1 in

本产品的品牌是TESA，型号是tesamicrohite350/600/900，类型是多功能测高仪，测量范围是365、615和920 mm三种量程，测量精度是(2+3.L)  $\mu$  m，测量分辨率是365、615和920mm三种量程，误差是(2+3.L)  $\mu$  m，电源是充电电池组或市电电源6V,3.0Ah，重量是重(不包含控制面板和电池)主体仪器350:33kg；600:38kg；900:45kg。(kg)，加工定制是否