

浸渗剂 浸渗液 浸渗胶

产品名称	浸渗剂 浸渗液 浸渗胶
公司名称	苏州汇毅工业材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Gaoqi 树脂胶分类:丙烯酸树脂 型号:T90
公司地址	苏州工业园区娄葑分区板泾工业区
联系电话	13862418760

产品详情

有机浸渗剂技术资料

型号	包装规格	性能特点	订货代码
88c(荧光)	20kg/桶	易清洗型,90 热水固化,浸渗能耗较低,可生物降解,适用表面精度要求较高的工件。工作温度-55 - +175	88200520
90c(荧光)	20kg/桶	标准型, 90 热水固化,适合粉末冶金铸件,工作温度-55 - +200 。普遍使用,稳定性好。	90200320

热水固化浸渗剂	88c	90c
外观	透明至琥珀色液体(荧光)	透明至琥珀色液体(荧光)
粘度(mpa.s)	约15	约18
密度(g/cm ²)	1.02	1.05
闪点()	>92	>93
表面张力(dyn/cm)	约15	约35
工作温度()	-55~+175	-55~+200
浸渗合格率	>98%	>98%

90 热水热水固化时间	20分钟	20分钟
固化后硬度(索式d)	>62	>62
适用铸件空隙孔径(mm)	<0.1	<0.1
特点	易清洗型	标准型
保质期(<25)	大于1年	大于1年
耐压性能	可承受压力至工件爆裂值	可承受压力至工件爆裂值
使用年限	大于工件使用年限	大于工件使用年限

本产品的品牌是Gaoqi，树脂胶分类是丙烯酸树脂，型号是T90，粘合材料是铝合金压铸件