

橡胶处理剂，EVA,TPR,PU处理剂，

产品名称	橡胶处理剂，EVA,TPR,PU处理剂，
公司名称	青岛雅鼎圣工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中龙 树脂胶分类:橡胶处理剂 型号:610
公司地址	青岛即墨市蓝村镇大官庄村
联系电话	13668887565

产品详情

青岛雅鼎圣工贸有限公司位于著名的-----皮鞋生产地青岛西站---蓝村---主营鞋用‘中龙；牌扣底胶，树脂胶，冷粘胶，药水胶，黄胶，白胶，pu,tp,eva,橡胶处理剂等。加工；鞋花，打标，切割，雕刻非金属产品，鞋面装饰烫钻，服装烫钻。 【设备说明】

公司有打标机6台，-----切割机，雕刻机18台，-----超声波设备3台和各种鞋面加工设备。 公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！服务电话；13668887565---13730948687-----

【【【价格可以依据客户的要求变化，可详谈确定】】】

一.产品介绍：

本产品能够粘结广泛的材料。如：陶瓷品上的橡胶件的粘贴，皮革，橡胶，玻璃，塑料，低碳钢，帆布，pvc硬板材，金属的粘接。

二.应用范围：

本产品主要应用于木材，人造板，建筑，装饰，汽车，家具，船体装饰。尤其适合火车内饰材料的粘结。

三.产品特点：

- 1.环保无毒，储存期稳定。
- 2.初粘好，干燥快，耐热性优良，喷涂好，粘结强度高。

四.技术指标：

外观

黄褐色透明半透明均匀液体

密度g/cm ³	0.9 ± 0.1
粘度 (25 , mpa.s)	100~200
粘结力 n/m ³	8
干燥时间 (min)	7-10
使用温度 ()	-10~40
储存期	1年

五.应用说明：

- 1.被粘物表面必须清洁干净，平整，无油，无尘，无水。
- 2.被粘物需双面均匀喷胶。
- 3.涂胶后在常温下（20-25 ）凉置3-4分钟，以不粘手且略带粘性为宜，将两物片粘合物施压粘合。

六.注意事项：

- 1.使用时要保持空气畅通，勿接近明火，不可吞食。
- 2.本品含挥发性溶剂，保存在密闭器皿内，放置在常温室內。
- 3.雨天或高温环境下（相对湿度大于60%），粘结时确保粘结面没有水分。
- 4.根据被粘结材料结合的不同，又可能出现难粘接现象，请在做好实验的基础上使用。

七.建议使用1.0~105mm喷枪，工具使用后请用甲苯、丙酮浸泡或清洗。

批发说明

供应商尚未提供批发说明详情，请联系供应商以获取相关信息

运费说明

供应商尚未提供运费说明详情，请联系供应商以获取相关信息

本产品的品牌是中龙，树脂胶分类是橡胶处理剂，型号是610，粘合材料是橡胶之处理