

台湾耐威半空心铆钉枪、气动铆枪、品质保证

产品名称	台湾耐威半空心铆钉枪、气动铆枪、品质保证
公司名称	广州市信成洋气动工具有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:耐威牌 型号:NY-5207TA
公司地址	广州市荔湾区南岸路田间道36号首层12号铺
联系电话	86 020 81029391/021-63525229 13802433772

产品详情

型号：ny-5207ta

铆头直径：12.65mm

铆接能力：铁1/4、铝5/16

冲击数每分钟：1560bpm

进气口尺寸：1/4"

空气消耗量：250 l/min12.65

一种金属制一端有帽的杆状零件，穿入被联接的构件后，在杆的外端打、压出另一头，将构件压紧、固定。

铆钉

铆钉：在铆接中，利用自身形变或过盈连接被铆接件的零件。铆钉种类很多，而且不拘形式。

铆钉种类常用铆钉

常用的有半圆头、平头、沉头铆钉、抽芯铆钉、空心铆钉，这些通常是利用自身形变连接被铆接件。（一般小于8毫米的用冷铆，大于的用热铆。）但也有例外，比如三环锁上的铭牌，就是利用铆钉与锁体孔

的过盈量铆接的。

特殊铆钉

另外还有对插铆钉，比较特殊。分为两部分，较粗的一段带帽杆体中心有孔，与较细的另一段带帽杆体是过盈配合。铆接时，将细杆打入粗杆即可。

铆钉用途

半圆头铆钉主要用于随较大横向载荷的铆接场合，应用最广。

平锥头铆钉由于钉头肥大，能耐腐蚀，常用于船壳、锅炉水箱等腐蚀强烈的铆接场合。

沉头、1200沉头铆钉主要用于表面须平滑，随载荷不大的铆接场合。

半沉头、1200半沉头铆钉主要用于表面须平滑，随载荷不大的铆接场合。

平头铆钉用于随一般载荷的铆接场合。

扁平头、扁圆头铆钉主要用于金属薄板或皮革、帆布、木料等非金属材料的铆接场合。

大扁平头铆钉主要用于非金属材料的铆接场合。半空心铆钉主要用于随载荷不大的铆接场合。

无头铆钉主要用于非金属材料的铆接场合。

空心铆钉重量轻，钉头弱，用于随载荷不大的非金属材料的铆接场合。

管状铆钉用于非金属材料的随载荷的铆接场合。标牌铆钉主要用于铆接机器、设备等上面的铭牌。抽芯铆钉是一类单面铆接用的铆钉，但须使用专用工具——拉铆枪(手动、电动、的了动)进行铆接。这类铆钉特别适用于不便采用普通铆钉(须从两面进行铆接)的铆接场合，故广泛用于建筑、汽车、船舶、飞机、机器、电器、家具等产品上。其中以开口型扁圆头抽芯铆钉应用最广，沉头抽芯铆钉适用于表现需要平滑的铆接场合，封闭型抽芯铆钉适用于要求随较高载荷和具有一定密封性能的铆接场合。击芯铆钉是另一类单面铆接的铆钉，铆接时，用手锤敲击铆钉头部露出钉芯，使之与钉头端面平齐，即完成铆接操作，甚为方便，特别适用于不便采用普通铆钉(须从两面进行铆接)或抽芯铆钉(缺乏拉铆枪)的铆接场合。通常应用扁圆头击芯铆接，沉头击芯铆钉适用于表面需要平滑的铆接的场合。

品种

序号 品种名称与标准号 规格范围 技术条件或材料

1 半圆头铆钉* gb867—86 0.6—16 按gb116—86规定:

碳素钢: a.不经处理; b.镀锌钝化 不锈钢: a.不经处理

铜及其合金: a.不经处理; b.钝化

铝及其合金: a.不经处理; b.阳极氧化

2 半圆头铆钉(粗制)*

gb863.1—86 12—36

3 小半圆头铆钉(粗制)* gb863.2—86 10—36

4 平锥头铆钉* gb868—86 2—16

5 平锥头铆钉(粗制) gb864—86 12—36

6 沉头铆钉* gb869—86 1—16

7 沉头铆钉(粗制) gb865—86 12—36

8 半沉头铆钉 gb870—86 1—16

9 半沉头铆钉(粗制) gb866—86 12—36

10 120o沉头螺钉 gb954—86 1.2—8

11 120o半沉头螺钉 gb1012—86 3—6

12 平头铆钉* gb109—86 2—10

13 扁平头铆钉 gb872—86 1.2—10

14 扁圆头铆钉 gb871—86 1.2—10

按gb116—86规定:

碳素钢: a.不经处理; b.镀锌钝化 不锈钢:a.不经处理

铜及其合金: a.不经处理; b.钝化

铝及其合金: a.不经处理; b.阳极氧化

15 大扁圆头铆钉 gb1011—86 2—8

16 扁圆头半空心铆钉* gb873—86 1.2—10

17 大扁圆头半空心铆钉 gb1014—86 2—8

18 扁平头半空心铆钉 gb875—86 1.2—10

19 平锥头半空心铆钉 gb1013—86 1.4—10

20 沉头半空心铆钉 gb1015—86 1.4—10

21 120o沉头半空心铆钉 gb874—86 1.2—8

22 无头铆钉 gb1016—86 1.4—10

23 空心铆钉* gb876—86 1.4—6

24 管状铆钉 gb975—86 0.7—20

按gb116—86规定:

碳素钢: a.不经处理; b.镀锌钝化

不锈钢: a.不经处理

铜及其合金: a.不经处理; b.钝化 c.镀锡 d.镀银

25 标牌铆钉* gb827—86 1.6—5 同序号14相同

26 开口型扁圆头抽芯铆钉* gb12618—90 2.4—6.4

按gb12619—90规定:

铝及铝合金: a.不经处理; b.镀锌纯化; c.喷塑; d.喷漆

钢(钉体): a.不经处理

不锈钢(钉体): a.不经处理 钢(钉芯): a.不经处理; b.镀锌纯化

铝合金(钉芯): a.不经处理 不锈钢(钉芯): a.不经处理

开口型沉头抽芯铆钉* gb12617—90 3—6.4

28 封闭型扁圆头抽芯铆钉* gb12615—90 3—6.4

29 封闭型沉头抽芯铆钉* gb12616—90 3—6.4

30 扁圆头击芯铆钉* gb/t5855.1—1995 3—6.4

按gb15855.3—1995规定:

铝合金(钉体): a.不经处理 钢(钉体): a.不经处理

钢(钉芯): a.采取防锈措施

31 沉头击芯铆钉* gb/t15855.2—1995 3—6.4

注: 1、带*符号的品种为商品紧固件品种,应优先选用.

2、用粗黑体字表示的表面处理,在标记中可以省略.

铆钉种类常用铆钉

常用的有半圆头、平头、沉头铆钉、抽芯铆钉、空心铆钉,这些通常是利用自身形变连接被铆接件。(一般小于8毫米的用冷铆,大于的用热铆。)但也有例外,比如三环锁上的铭牌,就是利用铆钉与锁体孔的过盈量铆接的。

特殊铆钉

另外还有对插铆钉,比较特殊。分为两部分,较粗的一段带帽杆体中心有孔,与较细的另一段带帽杆体是过盈配合。铆接时,将细杆打入粗杆即可。

铆钉用途

半圆头铆钉主要用于随较大横向载荷的铆接场合,应用最广。

平锥头铆钉由于钉头肥大,能耐腐蚀,常用于船壳、锅炉水箱等腐蚀强烈的铆接场合。

沉头、1200沉头铆钉主要用于表面须平滑,随载荷不大的铆接场合。

半沉头、1200半沉头铆钉主要用于表面须平滑，随载荷不大的铆接场合。

平头铆钉用于随一般载荷的铆接场合。

扁平头、扁圆头铆钉主要用于金属薄板或皮革、帆布、木料等非金属材料的铆接场合。

大扁平头铆钉主要用于非金属材料的铆接场合。

半空心铆钉主要用于随载荷不大的铆接场合。

无头铆钉主要用于非金属材料的铆接场合。

空心铆钉重量轻，钉头弱，用于随载荷不大的非金属材料的铆接场合。

管状铆钉用于非金属材料的随载荷的铆接场合。

标牌铆钉主要用于铆接机器、设备等上面的铭牌。

抽芯铆钉是一类单面铆接用的铆钉，但须使用专用工具——拉铆枪(手动、电动、的了动)进行铆接。这类铆钉特别适用于不便采用普通铆钉(须从两面进行铆接)的铆接场合，故广泛用于建筑、汽车、船舶、飞机、机器、电器、家具等产品上。其中以开口型扁圆头抽芯铆钉应用最广，沉头抽芯铆钉适用于表现需要平滑的铆接场合，封闭型抽芯铆钉适用于要求随较高载荷和具有一定密封性能的铆接场合。

击芯铆钉是另一类单面铆接的铆钉，铆接时，用手锤敲击铆钉头部露出钉芯，使之与钉头端面平齐，即完成铆接操作，甚为方便，特别适用于不便采用普通铆钉(须从两面进行铆接)或抽芯铆钉(缺乏拉铆枪)的铆接场合。通常应用扁圆头击芯铆接，沉头击芯铆钉适用于表面需要平滑的铆接的场合。

品种

序号 品种名称与标准号 规格范围 技术条件或材料

1 半圆头铆钉*

gb867—86 0.6—16 按gb116—86规定:

碳素钢:

a.不经处理;

b.镀锌钝化

不锈钢:

a.不经处理

铜及其合金:

a.不经处理;

b.钝化

铝及其合金:

a.不经处理 ;

b.阳极氧化

2 半圆头铆钉(粗制)*

gb863.1—86

12—36

3 小半圆头铆钉(粗制)*

gb863.2—86

10—36

4 平锥头铆钉*

gb868—86

2—16

5 平锥头铆钉(粗制)

gb864—86

12—36

6 沉头铆钉*

gb869—86

1—16

7 沉头铆钉(粗制)

gb865—86

12—36

8 半沉头铆钉

gb870—86 1—16

9 半沉头铆钉(粗制)

gb866—86 12—36

10 120o沉头螺钉

gb954—86 1.2—8

11 120o半沉头螺钉

gb1012—86 3—6

12 平头铆钉*

gb109—86 2—10

13 扁平头铆钉

gb872—86 1.2—10

14 扁圆头铆钉

gb871—86 1.2—10 按gb116—86规定:

碳素钢 :

a.不经处理 ;

b.镀锌钝化

不锈钢:

a.不经处理

铜及其合金:

a.不经处理 ;

b.钝化

铝及其合金:

a.不经处理 ;

b.阳极氧化

15 大扁圆头铆钉

gb1011—86 2—8

16 扁圆头半空心铆钉*

gb873—86 1.2—10

17 大扁圆头半空心铆钉

gb1014—86 2—8

18 扁平头半空心铆钉

gb875—86 1.2—10

19 平锥头半空心铆钉

gb1013—86 1.4—10

20 沉头半空心铆钉

gb1015—86 1.4—10

21 120°沉头半空心铆钉

gb874—86 1.2—8

22 无头铆钉

gb1016—86 1.4—10

23 空心铆钉*

gb876—86 1.4—6

24 管状铆钉

gb975—86 0.7—20 按gb116—86规定:

碳素钢:

a. 不经处理;

b. 镀锌钝化

不锈钢:

a. 不经处理

铜及其合金:

a. 不经处理;

b. 钝化

c. 镀锡

d. 镀银

25 标牌铆钉*

gb827—86 1.6—5 同序号14相同

26 开口型扁圆头抽芯铆钉*

gb12618—90 2.4—6.4 按gb12619—90规定:

铝及铝合金:

a.不经处理;

b.镀锌纯化;

c.喷塑;

d.喷漆

钢(钉体):

a.不经处理

不锈钢(钉体):

a.不经处理

钢(钉芯):

a.不经处理;

b.镀锌纯化

铝合金(钉芯):

a.不经处理

不锈钢(钉芯):

a.不经处理

开口型沉头抽芯铆钉*

gb12617—90 3—6.4

28 封闭型扁圆头抽芯铆钉*

gb12615—90 3—6.4

29 封闭型沉头抽芯铆钉*

gb12616—90

3—6.4

30 扁圆头击芯铆钉*

gb/t5855.1—1995 3—6.4 按gb15855.3—1995规定:

铝合金(钉体):

a.不经处理

钢(钉体):

a.不经处理

钢(钉芯):

a.采取防锈措施

31 沉头击芯铆钉*

gb/t15855.2—1995 3—6.4

注:1、带*符号的品种为商品紧固件品种,应优先选用.

2、用粗黑体字表示的表面处理,在标记中可以省略.

买家必读 : (本店有实体店 , 可开发票。)

产品图片问题:

我们的产品图片是用实物拍摄的,产品的图片尺寸与实际尺寸是有差距的,因相机问题所拍摄的颜色也是有的,当然我们的产品是不会像服装等类注重颜色,质量才是保障。

质量问题:

本店是厂家直销,实体店批发,所有产品均有库存(除非标定做外)。所有产品在三点维护下使用均享受本店保修期(易损件不保修,不同的产品有不同的保修时段),如果产品在运作过程中,且该产品还属于保修期内出现问题,本店将免费为买家维修,但来回运费由买家自行承担。如果买家在过了保修期内需要本店维修产品,买家承担所有运费与维修费(包括维修消耗的配件)。

特别提醒:

购买后如遇到问题,请及时联系我们,协商解决,我们希望每个人在本店购买过程中都开开心心的。这样我们也会很开心。有时候我们会很啰嗦,在介绍本店产品的时候,询问相关方面,请买家理解和支持,我们不想买家买错东西或者买回个无用的东西。

广州市信成洋气动工具有限公司

本店是实体店,可开发票,欢迎上门选购

网址 : <http://www.nawytools.com>

<http://www.kihob.com>

地址 : 广州市荔湾区富力路36号富力新居10号

本产品的加工定制是否，品牌是耐威牌，型号是NY-5207TA，产地是台湾，最大行程是..（mm），所需气压是6.2（MPa），重量是..（kg），适用范围是铆钉，最大工具拉伸力是..（kgf），铆钉使用范围是..