

# 保温板包装机、聚氨酯板包装机 PE热收缩膜包装机

产品名称	保温板包装机、聚氨酯板包装机 PE热收缩膜包装机
公司名称	大城县利德防腐保温设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:利德 型号:1500
公司地址	大城县王演马村
联系电话	0316-5951385 15100620995

## 产品详情

大城县利德防腐保温设备有限公司

聚氨酯仿木发泡机，聚氨酯弹性体发泡机，pu聚氨酯发泡机大城县利德防腐保温设备有限公司经过几年的科研与经验，设备一经投入市场广受好评，本公司是河北省为数不多的几家能自主研发生产聚氨酯仿木发泡机，pu弹性体聚氨酯发泡机的厂家之一，是大城县唯一一家有实力和生产的厂家，请认准利德牌，大城县利德防腐保温设备有限公司

本公司生产的小型聚氨酯发泡机，小型聚氨酯喷涂机，小型聚氨酯浇注机全国畅销，网上销售最多，现如今市场上小型聚氨酯发泡机品种繁多，有的厂家吹嘘增加了多少配置，其实无非就是加了几十元钱的配件，应用在设备上纯属画蛇添足，售价6000-8000元一台，欺骗消费者。本公司产品实力就是专业级聚氨酯发泡机研发生产厂家，小型聚氨酯发泡机以性能和实用著称，以高效率售后团队赢得客户称赞。电话：18731644402

本厂主要生产；聚氨脂发泡机，喷涂机，浇注机，补口机，高压发泡机，发泡平台，穿管机，聚酰亚胺保温板设备，砂浆布生产线，无纺涂浆玻纤布设备，各种管道聚氨酯发泡专用模具，环形活塞计量泵，高压混合枪头，聚氨脂混合料，水泥发泡切割锯，酚醛切割锯，等大，中，小型设备及配件。【承诺】本设备质保一年，一年之内零部件损坏包换。三年保修！【提示】公司负责上门安装调试，可为客户在当地提供专业操作员，轻松搞定聚氨酯喷涂工程。【宗旨】不断追求研发更高性能设备，打造更为卓越的聚氨酯喷涂机！

电话：18731644402

热缩包装机规格参数 功率-18kw 配套功率-4kw 电源380v，三相四线 包装物规格 400\*350\*350mm 600\*600\*350mm 包装速度-每分钟2-4包外形尺寸-5000\*1200\*2000 可按客户包装需求，加工定做包装不同

规格的机器。热缩包装机-适用范围 1, 适合针对纸箱, 水泥发泡保温板, 泡沫玻璃保温板, 岩棉板, 无极发泡保温板, 等产品完成自动包装。 2, 我公司出厂的设备, 严把质量关, 客户的满意, 是我公司前进的动力。 3, 经过我们不断测试, 不断对热缩机改进, 改进多款塑料膜包装, 板材尺寸大小, 平台传动, 温度任意模式控制, 封切刀独立系统模式, 确保无误差! 商品详情 1. 最大可包装物尺寸  $l=1200\text{ mm}$ ,  $w=800$ ,  $h=400\text{ mm}$  2. 包装形式 袖筒 3. 包装物单件最大重量 60kg 4. 包装最高速度  $1200 \times 600 \times 400$  -7包/1分钟 (按容重40公斤计算、每包=11.52kg,  $11.5\text{ kg} \times 7\text{ 包}=80.6\text{ kg}$ ,  $80.6\text{ kg} \times 60\text{ 分钟} \times 0.7\text{ 效率}$  3400kg) 5. 包装材料 聚乙烯 (pe) 热收缩膜片料 0.04—0.08mm 6. 包装材料最大尺寸  $w$  1600mm, 250mm (纸心直径 90mm) 7. 包装材料收缩指数 横向8-15%, 纵向65% 8. 包装材料熔指数 0.25-0.39/10分钟 9. 封切薄膜温度 120 -160 10. 收缩包装温度 150 -190 11. 压缩空气压力 0.6mpa/0.5立方/1分钟 12. 外型尺寸 7000\*3500\*2200mm(长\*宽\*高) 13. 收缩隧道尺寸 主隧道1800\*2000\*600mm(长\*宽\*高) 负隧道1400\*2000\*600mm(长\*宽\*高) 14. 循环风机 四风道、电机功率750w\*4 15. 输送方式 采用简便灵活的无极调速

本产品的加工定制是是, 品牌是利德, 型号是1500, 功率是25 (Kw), 电源是380 (V), 机械尺寸是6200x2100x1800 (mm), 最大封口尺寸是1200 (mm), 工作效率是7 (pcs/h), 最大包装尺寸是1500 (mm), 重量是1286 (kg)