

# TP-Link TL-AP300I-DC 86型面板式300M无线AP胖瘦一体DC电源wifi

产品名称	TP-Link TL-AP300I-DC 86型面板式300M无线AP胖瘦一体DC电源wifi
公司名称	深圳市兴中利商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TP-link 型号:TL-AP300I-DC 传输速率:300M
公司地址	深圳市龙华新区民治街道梅龙路白石龙二区皇嘉梅陇公馆B810
联系电话	18682151545 13027933135

## 产品详情

300m无线面板式ap

tl-ap300i-dc

11n无线技术、300mbps无线速率胖瘦一体，根据不同环境选择不同模式86型面板设计，直接安装至86型网络接线暗盒中9vdc/0.6a电源适配器供电，无需额外poe交换机，组网成本低背面采用rj45和rj11端口设计，安装更简便自动信道选择，线性功率可调最多支持8个ssid，不同网络权限设置不同ssid

硬件规格	产品型号	tl-ap300i-dc
	安装方式	直接安装至国标86型网络接线暗盒中
	尺寸	86*86*43mm
	无线	工作频段：2.4ghz-2.483ghz (中国)无线速率：300mbps
	端口	正面：1个10/100m rj45端口，1个rj11端口背面：1个10/100m rj45端口，1个rj11端口1个dc电源插座口
	天线	内置天线
	指示灯	1个系统指示灯
	按钮	1个reset按钮1个fat/fit模式拨动开关
	电源	9vdc/0.6a
	管理	fit ap模式：由tp-link 无线控制器(ac)统一管理fat ap模式：独立web页面管理
	使用环境	工作温度：0 ~ 40 工作湿度：10% ~ 90%rh 不凝结存储温度：-40 ~ 70 存储湿度：5% ~ 90%rh 不凝结
软件规格	( fat ap模式 ) 无线功能	ssid广播：支持ssid数量：8网络类型

最大可关联客户端数量  
系统管理

: 访客网络、员工网络无线加密 : w  
ep、wpa、wpa2、wpa-psk、wpa2-psk  
用户隔离 : 无线网络间隔离、ap内  
部隔离无线mac地址过滤 : 支持黑名  
单(50)vlan设置 : 支持ssid和tag vlan绑  
定发射功率设置 : 支持1dbm线性调  
节无线客户端数量限制 : 支持qos :  
wmm  
32  
设备管理 : 全中文web管理系统日志  
: 支持恢复出厂设置 : 支持备份配  
置 : 支持导入配置 : 支持软件升级  
: 支持ping看门狗 : 支持

本产品的品牌是TP-link , 型号是TL-AP300I-DC , 传输速率是300M , 无线标准是IEEE802.11b.g.n,3,3u