

# PP消泡剂 干燥剂 吸水剂 防潮剂 塑料消泡剂 开包36小时有效

产品名称	PP消泡剂 干燥剂 吸水剂 防潮剂 塑料消泡剂 开包36小时有效
公司名称	东莞市振熙塑料化工有限公司
价格	面议
规格参数	参考配比量:3-5% 等级:通用 功能:防潮
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓C1商铺
联系电话	87703765 18925589125

## 产品详情

### 高效消泡母粒

#### 一、产品品种

高效消泡母粒(又叫除潮母料、吸水母料、防潮剂，吸水剂，干燥剂)。

#### 二、产品简介

高效消泡母粒适用于各类使用pe、pp、po、ps、abs等再生塑料进行制品生产的企业。原材料中含有的微量水分对于塑料制品的生产有着非常严重的影响，因此企业一般采用增加烘干设备对塑料进行烘干处理，这对于能源和人力都是极大的浪费，增加了产品的成本。而使用本母粒，只需将其加入原材料中，无需对产品的生产工艺进行任何调整，就可以消除由于水分引起的气泡、云纹、裂纹、斑点等一切问题，对制品物理机械性能无不良影响，省时省电，提高生产效率，降低成本。该母粒无毒，无异味，无腐蚀性，对人体无害。

#### 三、使用方法

将本母粒与受潮塑料原料直接混合均匀，即可进行制品加工生产。如用于吹塑生产中，添加比例为1.0%~2.0%；如用于片材及注塑生产中，添加比例为2%~5%；具体添加比例，应根据塑料受潮情况，由用户酌定。

#### 四、应用范畴

广泛用于膜制品、袋制品、片材制品以及注塑制品等

## 技术指标：

外观 灰白色颗粒；

塑化良好；

密度：(g/cm<sup>3</sup>)  $1.5 \pm 0.1$ ；

熔体流动速率 (g/10min) 15.0 ~ 25.0；

挥发份 (%)  $1.5 \pm 0.5$ 。

## 五、注意事项

1.本母粒使用前避免受潮吸湿；2.使用时以即配料即使用为佳；3.不得与受潮塑料共同加热烘干，以免造成加工中品质不良；4.打开包装前检查包装是否完好,并将未用完的母粒尽快热封包装。

## 六、存放条件

在整洁通风、干燥、阴凉、干净场所保存。不允许母粒包装破损及敞口贮存，避免阳光暴晒、雨淋。

## 七、产品包装

1.外包装采用纸塑复合包装袋，内包装采用塑料包装袋，每袋净重25公斤，其中内包装分为5小袋，每小袋5公斤，为真空包装。

2.双层软包装+黄皮纸复合袋：从工厂到客户终端，经过厂家-物流公司-经销商-客户，货物至少有六次存放空间的位移，真空硬包装在长途运输过程中，由上货、下货环节人力作业，极易导致真空硬包装撞击而漏气，造成质量问题与客户抱怨。我们针对这一问题进行改善，通过长时间实验，采用现行独特的双层软包装，虽然生产线作业工作量增加但很大程度上解决了漏气破包的问题，并且不影响产品存放期。

本产品的参考配比量是3-5%，等级是通用，功能是防潮，品牌是志胜消泡剂高效，适合塑料品种是PP，PE，ABS，HIPS，PS等，颜色是白色，应用工艺是注塑