

水基不锈钢拉伸润滑剂 25kg/桶

产品名称	水基不锈钢拉伸润滑剂 25kg/桶
公司名称	合肥精汇化工研究所
价格	面议
规格参数	产品规格:25kg/桶 执行标准:企业标准 主要用途:不锈钢板拉伸、冷薄板冲压拉伸
公司地址	合肥市高新区科学大道104号科大创新大楼一层
联系电话	13705518953

产品详情

一、概述：

本品不锈钢拉伸润滑剂具有涂敷简单、清洗容易、散热快、拉伸效果好，拉伸(拉深)时工件不易开裂、工件表面不易有划痕，加工成品率高，报废品低，是金属拉伸工件首选之拉伸润滑剂。二、技术指标：外观：乳白色稠状液体。

比重：1.018g/cm³。

ph值：6.5 - 7.5（1%悬浮液）。粘度（涂4#杯法，25℃）：13.5±0.5。三、用途：

该产品可作为不锈钢板材加工生产过程中的润滑剂；也可用于其它金属板材的拉拔生产中。四、包装和贮存：

25kg、50kg塑桶。室温通风处保质期6个月。五、使用方法：

用前混匀，涂刷在冲压材质的表面即可。

本产品的产品规格是25kg/桶，执行标准是企业标准，主要用途是不锈钢板拉伸、冷薄板冲压拉伸，CAS是 -