

# Lexicon PCM92立体声DSP混响效果器

产品名称	Lexicon PCM92立体声DSP混响效果器
公司名称	北京乐霖音频科技发展有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:lexicon 型号:pcm92
公司地址	北京市朝阳区松榆南路38号院8号楼103室
联系电话	13693538100 18600172312

## 产品详情

联系qq：944169099，电话：15601201267

lexicon pcm92技术参数：

模拟输入

模拟接口：2个xlr卡农平衡接口

阻抗：20k 欧姆，平衡

输入电平：+4dbu 模式: +20dbu

- 10dbv 模式: 8.2dbu

频率响应：20hz to 40khz, +0/ - 3db

a/d转换：24 bit

a/d动态范围：a/d动态范围：112db标准，115db a-weighted

总谐波失真：<.002% 20 20khz @ +4dbu

模拟输出

模拟接口：2个xlr卡农平衡接口

阻抗：30欧姆

输出电平：+20dbu

频率响应：20 hz - 20 khz, +/- 0.25 db

20hz - 40khz +0/ - 3db

d/a转换：24 bit

d/a动态范围：112 db 标准，115 db a-weighted

总谐波失真：<.002% 20hz - 20khz +4dbu

数字接口

数字接口：1个 male xlr 输出

1个 female xlr 输入

2个 firewire 端口

接口格式：aes/ebu/火线 (400mb)

采样精度：24 bit

采样率

内部：44.1khz/48khz/88.2khz/96khz

精度：± 50ppm

外部：44.1khz/48khz/88.2khz/96khz

延迟

同步

时钟输入：75欧姆

效果的信号分配：

chamber	立体声和单声道
random delay	立体声和单声道
random hall	立体声和单声道
plate	立体声和单声道
dual delay	立体声和单声道
resonant chords	立体声和单声道
chorus/flange	立体声
concert hall	立体声
room	立体声和单声道
hall	立体声和单声道
signal generator	

存储介质：1代cf卡可容纳1536个用户预制

电源：100-120 / 220-240 v 50-60hz 14w 最大

尺寸

机架单位：1u

大小：483mm x 44.5mm x 317.5mm

重量：8.65 lbs

本产品的加工定制是否，品牌是lexicon，型号是pcm92，电源是220-240V，功率是14W，重量是6.5（kg），尺寸是483mmx44.5mmx317.5（mm）