

# 全新！硬盘录像 录像 硬盘

产品名称	全新！硬盘录像 录像 硬盘
公司名称	沈阳德润恒机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天地伟业 型号:TC-2804/08/16AN-S 单机磁盘数量:10
公司地址	沈阳市铁西区建设东路75-1号164
联系电话	62879449 15998833267

## 产品详情

### 产品说明

本设备是专为安防领域设计的一款优秀的数字监控产品。它采用了嵌入式处理器和嵌入式操作系统，结合了it领域各项最新技术，如视音频压缩/解压缩、大容量硬盘记录、tcp/ip网络等技术。代码固化在flash中，使得系统运行更稳定。

本设备同时具备数字视音频录像机（dvr）和数字音视频服务器（dvs）的特性，既可本地独立工作，也可连网组成一个强大的安全监控网。可应用于银行、电信、电力、司法、交通、小区、工厂、仓库、资源、水利设施等各领域、各部门的安全防范。

### 功能特点：

- 菜单界面友好、便于操作
- 嵌入式linux操作系统、高性能处理器
- h.264压缩，每路全实时25帧/秒
- vga视频输出分辨率最高达1280\*1024
- 支持图像的本地预览、存储与回放
- 支持预览图像的电子放大
- 支持本地图片抓拍

- 支持视频预览画中画
- 支持中、英文语言包，可自由切换
- 支持手机浏览
- 支持ftp文件下载
- 支持win7风格的悬浮快捷菜单
- 支持ntp（网络校时）
- 支持冗余录像

性能参数：

视频压缩标准	h.264
本地监视分辨率	d1
编码分辨率	cif ( 04an/08an ) 2d1+14cif(16an)
模拟视频输入	16路，bnc，pal/ntsc可设
模拟视频输出	1路cvbs（bnc）接口， 1路vga，主口，分辨率：800*600，1024*768,1280*1024刷新率支持60hz
视频帧率	pal：1~25帧/秒，ntsc：1~30帧/秒
压缩输出码率	64kbps-4096kbps，可自定义，最大20mbps
音频压缩标准	adpcm-dvi4/g.711a/g.711u
音频输入	4/8路，bnc接口
音频输出	1路，bnc接口
音频输出码率	16kbps~64kbps
预置点数	255
巡航路径数	8
轨迹数	1
语音对讲输入	1路，3.5mm接口
语音对讲输出	1路，3.5mm接口
网络接口	1个，rj45 10m/100m/1000m自适应以太网口
串行接口	2个rs-485接口：外置绿色端子，用于云台控制1个rs-232/rs-485共用接口：内置两个白色端子，用于接入行业模块
sata硬盘接口	内置2个sata接口，每个硬盘容量最大支持2tb
usb接口	2个，usb2.0,支持u盘、usb硬盘、usb刻录机、usb hub、usb鼠标、usb键盘
报警输入	8/16路开关量
报警输出	2/4路开关量
osd叠加区域	日期时间、通道名称、自定义文本
视频遮挡区域	4个
同步/非同步回放	4路
视频预览画面	1/2/4/6/8/9/16
电子放大	预览支持，回放支持
录像并发下载路数	max=5路

云镜控制协议	tiandy、pelco_p、pelco_d、tc615_p，40种左右主流前端协议
支持时间段数	4个（视频参数、录像模板、报警输入、报警输出、移动侦测、视频丢失等支持时间段）
日志类型	系统、警告、报警、操作、用户
日志文件大小	可设置，最大512kbytes，约8192条日志
升级方式	本地usb、ftp；网络客户端、网络ftp
异常处理	磁盘满、磁盘读写错误、非法访问、ip地址冲突、网络断开
支持网络服务	dhcp、dns、nfs、ftp、tiandy注册中心、tiandy主动模式、ntp、ddns、pppoe、upnp
操控方式	网络分控、usb鼠标、usb键盘、网络键盘、遥控器、前面板
报警类型	端口报警、视频丢失、移动侦测
报警联动类型	录像、抓拍、报警输出、声音提示、屏幕显示、ptz(预置位、轨迹、巡航路径)
最大抓拍数	2000张/24小时
电源	220vac，50hz
功耗（不含硬盘）	8w
工作温度	-10 ---+55
工作湿度	10%--90%
机箱	1u机箱
尺寸（mm）	43.6mm(高) × 341mm(宽) × 268mm(深)
重量（不含硬盘）	4kg

本产品的品牌是天地伟业，型号是TC-2804/08/16AN-S，单机磁盘数量是10，平均传输率是100（MB/S），RAID支持是10，最大存储容量是200G，内置硬盘接口是-，尺寸是-，重量是-