

JST-PCI8电话留言

产品名称	JST-PCI8电话留言
公司名称	上海索泰通讯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:索泰 型号:JST 录音时长:无限制 (min)
公司地址	上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢J771室
联系电话	13917005550

产品详情

产品概述: 广泛应用于公司、工厂等企业的业务部、售后服务部, 特别适用于经常接听客户的订单电话、咨询电话、投诉电话、技术支持电话等、电话会议、法律取证等方面;航空、电力、铁路、石油、港口、交通等指挥调度录音;银行、期货、证券业等交易指令的录音;公安、消防、争救等领域紧急呼叫的录音等。

内置网络版电话录音卡, pci接口, 系统符合windows音频系统规范, 安装使用方便, 提供本机实时监听查询功能和网络实时监听查询功能, 采用高性能的agc处理算法, 达到完美的远近端音量平衡, 高比例压缩, 且不影响录音质量! 产品特点: 数码留言在无人接听电话时自动启动提示语音并留言。适用于各种window操作系统, 安装使用更加方便; 系统与电话线接口为高阻并联, 各通道之间互不干扰, 对通话质量没有任何影响; 网络版电话录音系统, 具有本地及远程监听、查询、统计等功能; 数据采用最新压缩方法, 每路每小时约5.8兆, 即1g硬盘约可连接录音170小时左右; 录音可设置键控、压控、声控等; 自动判别电话呼入、呼出的方向; 系统开机自动运行, 自动记录所有通话过程的详细情况, 包括: 来电号码、去电话号码、通话时间、通话内容等。与电话的动作同步, 即时录音, 自动存储在硬盘里, 自动备份录音文件; 强大的查询、统计功能, 可设置多种查询条件, 可按线路查询, 按来电号码查询, 按去电号码查询, 按客户名称查询、按通话时音查询等; 权限管理, 可设置操作人员的功能权限, 包括监听、查询、删除、统计或设置某一条或某几条线路的监听查询功能等; 来电弹屏功能, 电话进来时, 系统自动弹出屏幕, 直观的将客户的信息资料反应在你的电脑屏幕上, 可指定任一或任几台电脑弹屏, 支持远程弹屏功能; 可设置某些号码不录音、可设置只录去电或只录来电, 可灵活指定录音时间段等; 提供远程监听客户软件, 可通过局域网或互联网远程与主录音系统同步即时监听、查询录音文件; 远程管理时, 当用户登录系统时, 系统显示有多少用户远程登录服务器, 并可以控制远程用户的登录系统可提供三种查询方式: 第一, 本地服务端查询; 第二, 客户端通过局域网或互联网远程登录查询; 第三, 通过电话机拨打一定的电话号进入服务器时进行远程查 (此功能需增加远程电话查

询模块)；录音文件可转换成mp3、wav等格式，用户通window media player等媒体播放器就可以播放录音；强大的系统备份功能，可设置自动备份，也可手动备份到其他存储介质内(光盘、u盘、移动硬盘、网络等)；当硬盘录音满时，系统自动循环录音，用户可以设置临界报警值，当系统录音盘达到临界报警质时，系统会自动提示录音盘空间不足；保密性强，没有权限，即使在硬盘中直接找到录音文件也是不能直接播放录音的，必须有权限通转换后才能播放录音文件；支持简体中文、繁体中文、英文等多种windows操作系统；

技术参数：输入：4通道，8通道，16通道阻抗：高阻>1兆欧姆信噪比：50db频率响应：300hz—3400hz数字方式：gsm采集速率：12.5kbit/1s每信道，语音可8倍压缩平均寻道：39ms电源：200—240vac 47—53hz 或 -48vdc功耗：200w max温度：+5 — +40 湿度：5%—85%

开发接口：提供ocx控件可与用户的各种系统衔接，例如：业务系统、客户管理系统等，利用ocx控件可快速完成用户系统的开发工作；

本产品的品牌是索泰，型号是JST，录音时长是无限制(min)，来电显示是有，可视功能是无，号码储存功能是有