

# NTC热敏电阻5D-11 10D-11

产品名称	NTC热敏电阻5D-11 10D-11
公司名称	深圳市宝安区沙井永发微电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:5D-1110D-11
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区沙井镇德普电子城B-B515
联系电话	0086 0755 61127881 13902447645

## 产品详情

### 专业配单

直插电容：高中低压瓷片电容、电解电容、独石电容、安规电容、cbb电容、涤纶电容、钽电容。

直插电阻：1/8w、1/6w、1/4w、1/2w、1w、2w、3w、5w等直插电阻。（固定电阻器、可变电阻器、热敏电阻器、压敏电阻器、熔断电阻器、排电阻器）

贴片电容：0402、0603、0805、1206、2512等封装。钽电容：a、b、c、d型号封装

贴片电阻：0603、0805、1206、2512等封装电阻。

二极管：1/2w、1w、2w、5w全系列稳压管、1n4148开关二极管、1n60检波二极管、db3触发二极管、整流管系列、肖特基系列。

三极管：to-92、to-92s、to-92，to-126、to-220封装的系列大中小功率三极管。

电感、磁珠、保险管、可控硅、场效应管、整流桥、晶振、继电器接插件、连接器等产品配套业务。

由于产品型号众多，没有一一上传，如有需要请旺我们或者给我们留言，本店承接各种电子元件配单业务。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是5D-1110D-11，种类是热敏，性能是通用，材料是金属膜，制作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形是圆盘形，标称阻值是5D10D，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是NTC，额定功率是0.25（W），功率特性是中功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是现货