

持久防静电，颜色任选，质优价平，防静电内墙漆

产品名称	持久防静电，颜色任选，质优价平，防静电内墙漆
公司名称	深圳市天驰防腐涂料有限公司
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:水性漆 品牌:托伦 颜色:各色
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道怡翠路202号保利上城6栋五层505房
联系电话	0755-27577065 13612995438

产品详情

咨询热线13310878620

tc-fjdb防静电漆

防静电漆是由特种树脂、特种颜填料、导电材料及各种助剂组成的高级环保型涂装材料。具有防静电效果好、防静电性能持续时间长、漆膜流平性好、耐洗刷性强、抗沾污、不含甲醛及重金属等有害物质等特点。是一种理想的防静电环保型涂料，可广泛应用于各种防静电织物、塑胶、电子工业产品、建筑物的墙面装饰。

产品特点：

表面光滑平整，不起尘；耐水冲洗；防静电效果好、防静电性能长效；在高温高湿环境下不会发霉。

主要技术指标：

甲醛含量	g/kg	< 0.1
tvoc	g/l	< 200
重金属含量（以铅计）	mg/kg	< 90
对比率	不小于	0.95
表面电阻值		$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^9$

使用方法：

含水率应低于8%，ph值应小于9，施工温度不低于5℃；表面应平整、密实、无浮灰、油渍、起壳及剥落现象，如有麻点及凹凸不平处，应用腻子嵌平或满批，干透后用细砂纸打磨平整后方可涂本产品；本漆

可刷涂、辊涂或喷涂，建议涂刷二遍，二道间隔时间不得少于4小时，如果需要稀释，不得超过漆重量的15%；理论涂布量为3~5m²/kg。

适用范围：

纺织物品、建筑材料、混凝土、电子工业、生物医药工业、食品工业、医院、实验室等有防静电要求的各类场所。

包装：25kg/桶

本产品的按溶剂类型分是水性漆，品牌是托伦，颜色是各色，保质期是18（个月）