

防静电平涂面漆厂家直销 质量有保证！！1

产品名称	防静电平涂面漆厂家直销 质量有保证！！1
公司名称	石家庄超硕地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:超硕 颜色:据GB
公司地址	河北省石家庄市开发区
联系电话	0311-89916772 18132287872

产品详情

防静电地坪漆

防静电地坪漆是由高级环氧树脂、高效导电材料，高级颜料助剂，按一定比例配比环氧专用固化剂的双组分涂料。环氧防静电地坪漆抗静电效果优良持久，防潮，耐磨，不受时间、温度、湿度等影响防尘。面光洁平整，能消除及防止静电和电磁波产生，避免静电火花及电磁波干扰及破坏。

1、基本概述

防静电地板漆，漆膜表面电阻为 10^6 - 10^9 欧姆，优先防止静电荷泄露，消除静电积累和电磁干扰的危害。环氧防静电地坪拥有环氧树脂地坪的一切优异性能，可快速排泄静电电荷、防静电效力持久，表面电阻率达到 10^6 - 10^9 、地面电阻排泄符合国际gb6650 - 86a标准。该地板整体无缝，能达到：防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、着色自由、便于清理、维护，保养，且使用寿命长之目的。

2、常见种类

环氧地坪漆也称环氧树脂地坪漆，起源于欧美等发达国家和地区，是一种高强度，耐磨损，美观的地板漆，耐药品性佳，防腐，防尘，保养方便，维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案，如薄层装，1-5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。适用于各种场地，主要适用于重工业区，食品加工区，化学，机电，电子行业，实验室，航空，车库，医药，生

物制剂，数控机床等具有抗化学腐蚀，防尘，防静电，耐磨损，耐压，抗菌等。人工合成的化学环保材料，主要分双酚a型、双酚f型等类型，其分子结构决定了环氧地坪化学稳定性较强，不易磨损，且耐压、抗冲击等特点，又不失颜色丰富的优势。环氧树脂地坪是由环氧树脂(可加砂浆)固化反应后形成的坚硬而致密的一体化地坪系统。

3、施工工艺

- 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、防静电底漆：采用渗透性及附着力特强防静电底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3、铜箔铺设：用导电铜箔全面铺设,以横向纵向每隔2m铺设铜箔;
- 4、防静电砂浆：将防静电组份加入石英砂，用刮刀将其均匀涂布地面；

4、检测方法

防静电地坪漆验收测量前，应用洁净的纱布将表面擦干净，严重玷污的应用中性液清洗干净，然后将室内空调打开，保持一定温度连续开上23天，规定的温湿度条件下测量。放置电极前先用软布条插去地面所有尘物，电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少于70%水插试干净

5、养护建议

防静电地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：

参考建议一

- 1、地坪施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面；
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）；
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面；
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面；
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑；
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次；
- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面；

参考建议二

- 1、边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪；
- 2、容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊应每天用宽布拖把清洁1-2次；
- 3、地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损；
- 4、员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物

本产品的按溶剂类型分是油性漆，品牌是超硕，颜色是据GB，保质期是24（个月）