

噪音剂量计TES-1354劳工噪音计量仪TES1354台湾泰仕总代理

产品名称	噪音剂量计TES-1354劳工噪音计量仪TES1354台湾泰仕总代理
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:噪音剂量计TES-1354劳工噪音计量仪TES1354台湾泰仕总代理 型号:噪音剂量计TES-1354劳工噪音计量仪TES1354台湾泰仕总代理
公司地址	中国 北京市 丰台区分钟寺倪庄5号308室 : 010-51285949 传真 : 010-58857485
联系电话	86 010 51285949/80970085 18911960857

产品详情

品牌: 泰仕型号: mode 1354货号: 43252装修流程: 木工工程

噪音计声级计(噪音剂量计)tes-1354简介

测量劳工噪音暴露量，结果以百分比显示 同时又作为噪音计 (70-140db) 测量累积噪音曝露量

噪音计声级计(噪音剂量计)tes-1354详细参数

测量劳工噪音暴露量，结果以百分比显示同时又作为噪音计（70-140db）测量累积噪音暴露量时钟和万年历(tes-1355)rs-232接口可与计算机联机(tes-1355)可储存5组独立的噪音剂量记录。可在不同的地方及时间记录不同读值，并可重复调出记录。每组记录包含噪音剂量8小时噪音剂量，暴露噪音环境时间、140分贝峰值第一次发生时间和累计时间(仅限tes-1355)此噪音剂量计也叫“人员噪音暴露计”，用于评估现场作业人员于高噪音工作环境下，所接受的累积噪音暴露量，以防止因“听觉性外伤”或“噪音性能力损失”而造成员工能力永久损害，也就是用于评估噪音环境对人员听力的危害程度，以决定是否进行厂区噪音防治措施或是员工听力保护计划。

规格 tes-1354/1355

适用标准	ansi s1.25-1991, a 加权
显示范围	0 ~ 9999%dose
临界音压位准	80, 84, 85, 90db 可选
门槛音压位准	从 70 to 90db可选, 1db/间隔
位准-时间转换率	可选 3db, 4db, 5db or 6db
频率响应	20hz-10khz
过载指示	115dba
分贝峰值	140db
动态测量范围	70-140dba
准确度	± 1.5db ref. 94db @1khz
分辨率	0.1db
频率加权	a
时间加权	快, 慢 可选
麦克风	1/2 inch 全向性预极化电容式麦克风
电源	4节 aaa (4号) 碱性电池
电池寿命	约 36 小时
尺寸	106(l) × 64(w) × 34(h)mm
重量	约 350g (包括电池)

