

39.8元/支优惠供应美国原装E6000 305ML胶水

产品名称	39.8元/支优惠供应美国原装E6000 305ML胶水
公司名称	韶关海邦粘胶剂经营部
价格	40.00/公斤
规格参数	型号:305ML 品牌:E6000
公司地址	中国 广东 韶关市 广东韶关武江北路223号
联系电话	86 0751 6987508 13826354276

产品详情

型号	305ML	粘合材料类型	玻璃、电子元件、金属类、其他材质、陶瓷、医学类、其他
品牌	E6000	剪切强度	275 (MPa)
有效物质	80 (%)	活性使用期	10 (min)
工作温度	25 ()	保质期	60 (个月)
执行标准	ROSH	CAS	65000-1

美国e6000万能胶是一种采用特殊配方制造的合成橡胶类的胶粘剂，不仅能提供极好的粘接强度，而且具有伸缩性。它可以高强度地粘接金属、玻璃、橡胶、塑料、织物等材料这些特点使它广泛应用于设备维护、手工艺品、装饰品、家居用胶等。e6000作为美国最畅销的家用万能胶粘剂之一，已经风靡全美的diy市场，在中国，由于其杰出的粘接特性，在电子、珠宝，工艺品，水钻，头饰等领域已经取得了霸主地位其接口的拉力比硅酮制品强九倍。特色：本产品既抗磨损、又防撞击。优点：本产品可用于繁忙的交通区域，作为接触面的保护层。特色：处于酸性或碱性环境下，本产品有抗酸碱的化学特点。优点：本产品可用于酸碱环境（如盐水或硫酸）中作为抗腐蚀之保护涂层。特色：本产品具备超卓的介电绝缘性及抗阻性。优点：本产品极宜用于电子器材。特色：不易燃。

使用方法和注意事项1 在使用前应阅读说明书。只能在通风良好的环境下使用。粘接表面应清洁、干燥、没有灰尘，使用前将表面弄粗糙以保证粘接强度，可在10 到32 之间使用，温度在21 到29 之间效果最佳，固化后e-6000可经受的温度范围是-40 到66 之间，正式使用前做小面积试验。2 将e-6000直接涂在要粘接的表面上，用力压紧，e-6000在大约两分钟后开始变稠，10分钟开始凝固，为达到最大强度，让粘接后的部件干燥放置24-72小时。当温度低时固化时间会延长，温度高时固化时间会缩短，可以用手持电吹风加快固化，应设置在低温档，不要直接对着万能胶。3 可以用丙酮或松节油清除未干的胶水。固化后的材料可以用工具切除或刮掉。4 如果e-6000万能胶用于粘接织物，不要干洗织物。5 e-6000万能胶不推荐用于粘接泡沫聚苯乙烯，聚苯乙烯，聚乙烯，聚丙烯塑料。

